DIGITUS® Conector modular CAT 6A, blindado - 5 unidades

DN-93905-5

EAN 4016032495079



Conector modular CAT6A, totalmente blindado RJ45 para RJ45, 5 unidades

Cumpre os requisitos relativos ao canal, de acordo com a norma ISO/IEC 11801, para a classe EA até 500 MHz

- 2 tomadas RJ45
- Ocupação: 1:1
- Versão blindada
- Material da caixa: chapa de latão - niquelada brilhante
- Material da placa de circuito impresso: FR4, 1,2 mm de espessura
- Material de contacto: bronze fosforoso
- Revestimento dos contactos: níquel, banhado a ouro 0,6 µ
- Ciclos de inserção: ⊠ 750
- Temperatura de funcionamento: -10 °C ~ +50 °C
- Embalagem múltipla: 5 unidades

Attributes

- Category: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	1.00	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	12.00	10.00	3.00	360.00
Packaging Unit Single	1	0.10	12.00	10.00	3.00	360.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com