DIGITUS® CAT 6A modulär kontakt, skärmad – 5 st.

DN-93905-5

EAN 4016032495079



CAT6A modulär koppling, helt skärmad RJ45 till RJ45, 5 st.

Uppfyller kanal kraven enligt ISO/IEC 11801 för klass EA upp till 500 MHz

- 2 x RJ45-uttag
- Beläggning: 1:1
- Skärmad version
- Material i höljet: Mässingsplåt – glansförnicklad
- Material för kretskort: FR4, 1,2 mm tjocklek
- Kontaktmaterial: fosforbrons
- Beläggning på kontakter: nickel, förgylld 0,6 µ
- Anslutningscykler: ⊠ 750
- Driftstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- Multipack: 5 st.

Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	1.00	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	12.00	10.00	3.00	360.00
Packaging Unit Single	1	0.10	12.00	10.00	3.00	360.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com