

## Digitus® Modulo Keystone CAT 6, non schermato - 8 pz.

DN-93603-8

EAN 4016032495178



8x

**Modulo Keystone CAT 6, non schermato, da RJ45 a LSA, collegamento senza attrezzi, incluse fascette per cavi, 8 pz.**

Il modulo "DN-93603-8" di DIGITUS® è un modulo keystone non schermato con connessione di montaggio senza attrezzi, che offre prestazioni e qualità di connessione eccellenti per la vostra rete. Il suo design compatto consente di installare 24 unità in serie in pannelli 1U da 483 mm (19").

**Standard orientati al futuro e qualità di alto livello per la vostra rete.**

- Proprietà di trasmissione: Categoria 6
- Aree di applicazione: Fino a 250 MHz, 1GBase-T
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Adatto per il montaggio a rack da 483 mm (19")
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione dei cavi tramite strisce LSA, con codice colore conforme a EIA/TIA 568 A & B
- Fissaggio dei cavi tramite chiusure rapide
- Collegamento di montaggio senza attrezzi
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale della presa RJ45: ABS UL 94V-0

- Morsetto di taglio LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
  - Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  - Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
  - Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  - Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  - Terminale: > 200 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  - In conformità alle norme IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
  - Accettazione conduttori: 22-26 AWG solidi e a trefoli
  - Resistenza di isolamento: > 500 MΩ
  - Resistenza di contatto: < 20 milliOhm
  - Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)
  - 8 pezzi.

**Attributes**

- Categoria: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
<b>Packaging Unit Carton</b>	40	4.00	18.00	12.00	7.00	1,512.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	1	0.10	18.00	12.00	7.00	1,512.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.10	18.00	12.00	7.00	1,512.00
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com