DIGITUS Connettore di campo CAT 6A, angolato, STP con cappuccio antipolvere, protezione antipiega

DN-93636
EAN 4016032495253

Montaggio in campo CAT 6A, schermato angolato AWG da 27/7 a 22/1, conduttori rigidi e a trefoli

Il connettore pieghevole DIGITUS® CAT 6A per l'assemblaggio in campo è un connettore RJ45 moderno e di alta qualità che si distingue non solo per la sua estrema facilità di applicazione, ma anche per il fatto che supporta in modo affidabile e rapido l'assemblatore in campo in ogni applicazione. La rapidità di installazione in soli 60 secondi senza l'ausilio di strumenti speciali e l'enorme flessibilità lo rendono la scelta perfetta per tutti i luoghi. È adatto a tutte le reti, dalla voce a 10 Gigabit Ethernet. Clienti soddisfatti grazie a installazioni, riparazioni e manutenzioni rapide e a costi ridotti sono la logica conseguenza di questo innovativo connettore RJ45. Perché complicare le cose quando possono essere semplici? Guardate voi stessi!

- Cappuccio di protezione preassemblato
- Robusto alloggiamento in zinco pressofuso
- Può essere angolato
- Contatto a 360° dello schermo del cavo per una migliore protezione EMC
- Si monta in 60 secondi e senza attrezzi speciali
- Ottimizzato per l'utilizzo sul campo, anche in condizioni difficili
- Trasmissione affidabile anche in caso di interferenze esterne
- Ideale per la riparazione e l'espansione delle reti
- Sezioni conduttori AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Diametro del filo: 0,85 - 1,6 mm
- Diametro esterno del cavo: 5,0-9,0 mm
- Dimensioni (L x A x P): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Peso: 78 g
- --Proprietà termiche e climatiche:
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- --Proprietà elettriche:
- Capacità di trasporto di corrente a 50 °C: 1 A
- PoE+ secondo IEEE 802.3at: adatto a Power over Ethernet+
- --Standard:
- Gigabit Ethernet secondo IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet secondo IEEE 802.3an: Adatto per 10 Gigabit Ethernet

Package contents

- 1x spina con cappuccio antipolvere
- 1x manicotto di protezione da piegatura con scarico della trazione
- 1x wire manager con informazioni sul cablaggio
- 1 fascetta per cavi
- 1x istruzioni di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	11.88	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	1.19	14.00	20.20	10.50	2,969.40
Packaging Unit Single	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Net single without Packaging	1	0.00	1.40	4.50	1.30	0.00

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com