


DIGITUS® CAT 6A saha konektörü, açılı, toz kapaklı STP, bükülmeye karşı korumalı

DN-93636

EAN 4016032495253



CAT 6A saha montajı, korumalı açılı AWG 27/7 ila 22/1, tek ve çok telli iletkenler

Saha montajı için bükülebilir DIGITUS® CAT 6A konektör, sadece süper kolay uygulaması ile değil, aynı zamanda her uygulamada saha montajcısını güvenilir ve hızlı bir şekilde desteklemesi ile karakterize edilen modern, yüksek kaliteli bir RJ45 konektördür. Herhangi bir özel alet kullanmadan sadece 60 saniyede hızlı kurulum ve muazzam esnekliği, onu tüm konular için mükemmel bir seçim haline getirir. Sesten 10 Gigabit Ethernet'e kadar tüm ağlar için uygundur. Hızlı ve maliyet tasarrufu sağlayan kurulum, onarım ve bakım sayesinde memnun müşteriler, bu yenilikçi RJ45 konektörünün mantıksal sonucudur. Basit olabileceksen neden karmaşık hale getirelim? Kendiniz görün!

- Önceden monte edilmiş koruyucu kapak
- Sağlam döküm çinko gövde
- Açılı olabilir
- Gelişmiş EMC koruması için kablo blendajının 360° temas ettirilmesi
- Özel aletler olmadan 60 saniyede monte edilebilir
- Zor koşullar altında bile saha kullanımı için optimize edilmiştir
- Harici parazit durumunda bile güvenilir iletim
- Ağları onarmak ve genişletmek için ideal
- İletken kesitleri AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Tel çapı: 0,85 - 1,6 mm

- Dış kablo çapı: 5,0-9,0 mm
- Boyutlar (G x Y x D): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Ağırlık: 78 g
- Termal ve iklimsel özellikler:
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- Elektriksel özellikler:
- 50°C'de akım taşıma kapasitesi: 1 A
- IEEE 802.3at'ye göre PoE+: Ethernet üzerinden Güç+ için uygundur
- Standartlar:
- IEEE 802.3'e göre Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3an'a göre 10 Gigabit Ethernet: 10 Gigabit Ethernet için uygundur

Attributes

- Kategori: CAT 6A

Package contents

- 1x toz kapaklı fiş
- 1x gerilim azaltıcı bükülme koruma manşonu
- Kablolama bilgilerini içeren 1x kablo yöneticisi
- 1x kablo başı
- 1x montaj talimatları

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	11.88	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	1.19	14.00	20.20	10.50	2,969.40
Packaging Unit Single	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Net single without Packaging	1	0.00	1.40	4.50	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com