

DIGITUS® 8K HDMI-Switch, 3x1

DS-55333

EAN 4016032495543



3x1 HDMI-switch, 8K/60Hz (4:4:4), HDR, HDCP 2.3

DIGITUS® 8K HDMI-Switch, 3x1 ger dig fler HDMI-uttag för din återgivningsdisplay – 3 signalkällor kan anslutas via endast 1 HDMI-uttag på bildskärmen. Videoomkopplaren strömmatas via USB-C-kabel, t.ex. via källanheten eller en USB-laddadapter. Byt enkelt mellan signalkällorna via fjärrkontroll, på själva enheten eller via automatisk avkänning. Lämpar sig perfekt för väggmonterad tv – det behövs endast en HDMI-kabel för anslutning av källorna.

Utvidga din tv/bildskärm med ytterligare HDMI-uttag – Bekvämt byte mellan signalkällor utan krångel med sladdar

- Bekvämt byte mellan 3 signalkällor via fjärrkontroll, på själva enheten eller via automatisk avkänning
- Ytterligare HDMI-uttag för din återgivningsenhet – 3 signalkällor via endast 1 HDMI-uttag/kabel på bildskärmen
- Strömförsörjning via USB-C-kabel (ingår)
- Max. upplösning: 8K/60Hz (4:4:4)
- Videobandbredd: 48 Gbit/s
- Stöder High Dynamic Range (HDR)
- Stöder HDCP 2.3
- Stöder CEC (Consumer Electronics Control)
- Stöder Deep Color (36-bitars)
- Stöder komprimerade (t.ex. DTS, Dolby Digital, etc.) och okomprimerade ljudformat (t.ex. LPCM, etc.)
- HDMI 2.1
- Anslutningar:

- 3x HDMI-ingång (8K/60Hz)
- 1x HDMI-utgång (8K/60Hz)
- 1x USB-C-ingång (DC 5V) – strömförsörjning
- 6x status-LED
- 1x omkopplare/funktionsknapp
- 1x IR-mottagare
- Drifttemperatur: 0–70°
- Strömförbrukning: ca 5W
- Hölje: Metall
- Mått (hölje): L 11,2 x B 5,6 x H 1,4 cm
- Vikt: 145 g
- Färg: svart

Attributes

- HDTV-standard: Ultra HD 8K
- upplösning max.: 7680 × 4320 pixlar, 60 Hz
- Antal ingångsportar: 3
- Antal utgångsportar: 1
- Signalingång: HDMI
- Signalutgång: HDMI
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x HDMI-Switch
- 1x fjärrkontroll (2 x AAA-batterier, ingår ej)
- 1x USB-C-kabel (1,0 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	13.20	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.33	17.90	12.30	4.50	990.77
Net single without Packaging	1	0.15	11.20	5.60	1.40	0.00

More images:



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (f.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com