

# DIGITUS 8K HDMI anahtar, 5x1

DS-55334

EAN 4016032495550



## 5x1 HDMI anahtar, 8K/60Hz (4:4:4), HDR, HDCP2.3

DIGITUS® 8K HDMI anahtarı, 5x1, çıkış ekranınız için ek HDMI bağlantıları sunar - 5 sinyal kaynağı yalnızca 1 HDMI bağlantı noktası üzerinden ekrana bağlanabilir. Video değiştiriciye USB-C kablosu yoluyla güç beslemesi sağlar, örneğin kaynak cihazı veya bir USB şarj adaptörü üzerinden. Uzaktan kumanda, cihazın kendisi üzerinden veya otomatik algılama ile sinyal kaynakları arasında kolayca geçiş yapın. TV'lerin duvara montajı için idealdir - bağlantı için yalnızca bir HDMI kablosu gereklidir.

## TV'nize/monitörünüze ek HDMI bağlantı noktaları ekleyin - sinyal kaynakları arasında kablo çıkarmadan kolayca geçiş yapın

- Uzaktan kumanda, cihazın kendisi üzerinden veya otomatik algılama ile 5 sinyal kaynağı arasında kolay geçiş
- Çıkış cihazınız için ek HDMI bağlantıları - ekrandaki yalnızca 1 HDMI bağlantısı/kablosu üzerinden 5 sinyal kaynağı
- USB-C kablosu üzerinden güç beslemesi (dahil)
- Maks. çözünürlük: 8K/60Hz (4:4:4)
- Video bant genişliği: 48 Gbps
- High Dynamic Range'i (HDR) destekler
- HDCP 2.3'ü destekler
- Tüketici Elektronik Kontrolü'nü (Consumer Electronics Control - CEC) destekler
- Deep Color'ı (36 bit) destekler
- Sıkıştırılmış (ör. DTS, Dolby Digital vb.) ve sıkıştırılmamış ses formatlarını (ör. LPCM vb.) destekler
- HDMI 2.1

- Bağlantılar:
- 5x HDMI girişi (8K/60Hz)
- 1x HDMI çıkışı (8K/60Hz)
- 1x USB-C girişi (DC 5V) - güç beslemesi
- 8x durum LED'i
- 1x değiştirici / fonksiyon tuşu
- 1x IR alıcı
- Çalışma sıcaklığı: 0-70°
- Elektrik tüketimi: Yakl. 5W
- Muhafaza: Metal
- Ölçüler (muhafaza): U 16,0 x G 6,2 x Y 1,4 cm
- Ağırlık: 215 g
- Renk: siyah

## Attributes

- HDTV Çözünürlük maks.: 7680 x 4320 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 8K
- Çıkış bağlantı noktası sayısı: 1
- Giriş bağlantı noktası sayısı: 5
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI

## Package contents

- 1x HDMI anahtar
- 1x uzaktan kumanda (2x AAA pil, dahil değildir)
- 1x USB-C kablosu (1,0 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	15.70	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.39	17.90	12.30	4.50	990.77
Net single without Packaging	1	0.22	16.00	62.00	1.40	0.00

## More images:



## Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek bağlantıları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com