

DIGITUS® Comutador HDMI 8K, 4x1

DS-55335

EAN 4016032495567



Interruptor HDMI 4x1, 8K/60Hz (4:4:4), Toslink, Estéreo, Controlo EDID

O DIGITUS® 8K HDMI Switch, 4x1 oferece ligações HDMI adicionais para o seu ecrã de saída - 4 fontes de sinal podem ser ligadas ao ecrã através de apenas 1 ligação HDMI. Os sinais áudio também podem ser desacoplados através da ligação Toslink ou estéreo de 3,5 mm e reproduzidos separadamente. Alterne comodamente entre as fontes de sinal através do controlo remoto, no próprio dispositivo ou através de deteção automática.

Expanda o seu televisor/monitor com ligações HDMI adicionais - Alterne comodamente entre fontes de sinal sem ter de voltar a ligar & extrator de áudio adicional: Toslink / estéreo (3,5 mm) para reprodução separada do sinal de áudio

- Comutação conveniente entre 4 fontes de sinal através de controlo remoto, no próprio dispositivo ou através de deteção automática
- Extrator de áudio: Toslink / Estéreo (3,5 mm)
- Comutação / gestão EDID
- Máx. Resolução: 8K/60Hz (4:4:4)
- Largura de banda de vídeo: 48 Gbps
- Suporta High Dynamic Range (HDR)
- Suporta HDCP 2.3
- Suporta CEC (Controlo Eletrónico do Consumidor)
- Suporta Deep Colour (36 bits)
- HDMI 2.1
- Ligações:
- 4x entrada HDMI (8K/60Hz)
- 1x saída HDMI (8K/60Hz)
- 1x Toslink

- 1x áudio de 3,5 mm
- 1x Entrada micro USB - Serviço
- 1x tomada DC (fonte de alimentação) - ligação da fonte de alimentação
- 8x LEDs de estado
- 1x interruptor de comutação
- 1x recetor IR
- 1x comutador EDID
- Temperatura de funcionamento: 0-70°.
- Consumo de energia: aprox. 5W
- Caixa: Metal
- Dimensões (caixa): C 18,8 x L 7,1 x A 1,8 cm
- Peso: 287 g
- Cor: preto

Atributos

- HDTV Standard: Ultra HD 8K
- Resolution max.: 7680 x 4320 Pixel, 60Hz
- Number of input ports: 4
- Number of output ports: 1
- Signal input: HDMI
- Signal output: HDMI
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x Interruptor HDMI
- 1x controlo remoto (2x pilhas AAA, não incluídas)
- 1x fonte de alimentação (5V/1A, 1,2 m) com conetor de parafuso
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.90	40.00	31.00	44.00	54,560.00
Packaging Unit Inside	1	0.65	19.00	21.50	6.00	2,451.00
Packaging Unit Single	1	0.65	19.00	21.50	6.00	2,451.00
Net single without Packaging	1	0.29	18.80	7.10	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are connected correctly.
- Make sure that the CAT cable is not laid near high-voltage power lines or other strong sources of electromagnetic interference to avoid signal interference.
- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com