DIGITUS® Comutador HDMI 8K, 4x1

DS-55335

EAN 4016032495567



Interruptor HDMI 4x1, 8K/60Hz (4:4:4), Toslink, Estéreo, Controlo EDID

O DIGITUS® 8K HDMI Switch, 4x1 oferece ligações HDMI adicionais para o seu ecrã de saída - 4 fontes de sinal podem ser ligadas ao ecrã através de apenas 1 ligação HDMI. Os sinais áudio também podem ser desacoplados através da ligação Toslink ou estéreo de 3,5 mm e reproduzidos separadamente. Alterne comodamente entre as fontes de sinal através do controlo remoto, no próprio dispositivo ou através de deteção automática.

Expanda o seu televisor/monitor com ligações HDMI adicionais - Alterne comodamente entre fontes de sinal sem ter de voltar a ligar & extrator de áudio adicional: Toslink / estéreo (3,5 mm) para reprodução separada do sinal de áudio

- Comutação conveniente entre 4 fontes de sinal através de controlo remoto, no próprio dispositivo ou através de deteção automática
- Extrator de áudio: Toslink / Estéreo (3,5 mm)
- Comutação / gestão EDID
- Máx. Resolução: 8K/60Hz (4:4:4)
- Largura de banda de vídeo: 48 Gbps
- Suporta High Dynamic Range (HDR)
- Suporta HDCP 2.3
- Suporta CEC (Controlo Eletrónico do Consumidor)
- Suporta Deep Colour (36 bits)
- HDMI 2.1
- Ligações:
- 4x entrada HDMI (8K/60Hz)
- 1x saída HDMI (8K/60Hz)
- 1x Toslink
- 1x áudio de 3,5 mm
- 1x Entrada micro USB - Serviço
- 1x tomada DC (fonte de alimentação) - ligação da fonte de alimentação
- 8x LEDs de estado
- 1x interrutor de comutação
- 1x recetor IR
- 1x comutador EDID
- Temperatura de funcionamento: 0-70°.
- Consumo de energia: aprox. 5W
- Caixa: Metal
- Dimensões (caixa): C 18,8 x L 7,1 x A 1,8 cm
- Peso: 287 g
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 8K
- Resolution max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
- Number of input ports: 4
- Number of output ports: 1
- Signal input: HDMI
- Signal output: HDMI
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x Interruptor HDMI
- 1x controlo remoto (2x pilhas AAA, não incluídas)
- 1x fonte de alimentação (5V/1A, 1,2 m) com conetor de parafuso
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.90	40.00	31.00	44.00	54,560.00
Packaging Unit Inside	1	0.65	19.00	21.50	6.00	2,451.00
Packaging Unit Single	1	0.65	19.00	21.50	6.00	2,451.00
Net single without Packaging	1	0.29	18.80	7.10	1.80	0.00

More images:





















Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de uma fonte de alimentação com ficha, certifique-se de que o adaptador de corrente está corretamente ligado e cumpre os requisitos indicados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam comprometer a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro do intervalo de temperatura especificado.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou instalações extensas, os cabos e as ligações podem desgastar-se,
- o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com