

DIGITUS® 4K HDMI-Splitter, 1x4

DS-55337

EAN 4016032495581



1x4 HDMI-splitter, 4K/60Hz HDCP 2.3, EDID Control

De HDMI-Splitter van DIGITUS® verdeelt audio- en videosignalen van uw HDMI-apparaat naar 4 tv's, monitoren of beamers in een resolutie van UHD 4K/60Hz. Via EDID-beheer kunt u kiezen uit drie verschillende modi (Copy, Auto, Downscaler). De geïntegreerde downscaling-functie ondersteunt de weergave van 4K-inhoud op Full HD-schermen, bovendien kan zowel 4K als ook een full HD-scherm gelijktijdig worden gebruikt. Dankzij de automatische EDID-functie herkent de splitter automatisch de aangesloten schermen. Er zijn geen handmatige instellingen nodig. De videosplitter wordt door middel van de micro USB-kabel van stroom voorzien, bijv. via het bronapparaat of een USB-laadadapter.

De HDMI-Splitter van DIGITUS® verdeelt/spiegelt audio- en videosignalen van uw HDMI-apparaat naar 4 tv's, monitoren of beamers in een resolutie van maximaal 4K/60Hz.

- Verdeelt een HDMI-sigitaal naar 4 tv's/monitoren/beamers
- EDID-management: Auto/Copy/Downscaler
- Stroomvoorziening via micro USB-kabel (inclusief)
- Maximale resolutie: 4K/60Hz (4:4:4)
- Bandbreedte video: 18 Gbps
- Ondersteunt High Dynamic Range (HDR)
- Ondersteunt HDCP 2.2
- Ondersteunt Deep Color (36 bit)
- Ondersteunt gecompriëerde (bijv. DTS, Dolby Digital, enz.) en niet-gecompriëerde audio-indelingen (bijv. LPCM, enz.)

- HDMI 2.0
- Aansluitingen:
 - 1x HDMI-ingang (4K/60Hz)
 - 4x HDMI-uitgang (4K/60Hz)
 - 1x Micro USB-ingang (DC 5V) - stroomvoorziening
- 8x statusleds
- 1x EDID-schakelaar
- Bedrijfstemperatuur: 0-70°
- Stroomverbruik: ca. 5 W
- Behuizing: metaal
- Afmetingen (behuizing): L 13,6 x B 6,1 x H 1,4 cm
- Gewicht: 182 g
- Kleur: zwart

Attributes

- Aantal poorten: 4
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- Signaalingang: HDMI
- Signaaluitgang: HDMI
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x HDMI-Splitter
- 1x micro USB-kabel (0,75 m)
- 1x QIG

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 40 | 13.40 | 39.50 | 30.50 | 44.00 | 53,009.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.34 | 17.90 | 12.30 | 4.50 | 990.77 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.18 | 13.60 | 6.10 | 1.50 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com