DIGITUS® Repartidor HDMI 4K, 1x8

DS-55338

EAN 4016032495598



Repartidor HDMI 1x8, 4K/60Hz HDCP 2.2, Controlo EDID

O repartidor HDMI da DIGITUS® distribui sinais de áudio e vídeo do seu dispositivo HDMI para 8 televisores, monitores ou projectores com uma resolução de UHD 4K/60Hz. Utilizando a gestão EDID, pode escolher entre 3 modos (cópia, automático, downscaler). A função de downscaling integrada suporta a apresentação de conteúdos 4K em ecrãs Full HD, e tanto os ecrãs 4K como os Full HD podem ser utilizados em simultâneo. Graças à função EDID automática, o repartidor reconhece automaticamente os ecrãs ligados - não são necessárias definições manuais.

O repartidor HDMI da DIGITUS® distribui/espelha os sinais de áudio e vídeo do seu dispositivo HDMI para 8 televisores, ecrãs ou projectores com uma resolução máxima de 4K/60Hz

- Distribui um sinal HDMI para 8 televisores/monitores/projectores
- Gestão EDID: Automático/cópia/redução de escala
- Máx. Resolução: 4K/60Hz (4:4:4)
- Largura de banda de vídeo: 18 Gbps
- Suporta High Dynamic Range (HDR)
- Suporta HDCP 2.2
- Suporta Deep Colour (36 bits)
- Suporta formatos de áudio comprimido (por exemplo, DTS, Dolby Digital, etc.) e não comprimido (por exemplo, LPCM, etc.)
- HDMI 2.0
- Ligações:
- 1x entrada HDMI (4K/60Hz)
- 8x saída HDMI (4K/60Hz)
- 1x entrada DC/5V - ligação à fonte de alimentação
- 12x LEDs de estado
- 1x comutador EDID
- Temperatura de funcionamento: 0-70°.
- Consumo de energia: aprox. 10W
- Caixa: Metal
- Dimensões (caixa): C 22,8 x L 8,4 x A 1,5 cm
- Peso: 387 g
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Number of ports: 8
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Signal input: HDMI
- Signal output: HDMI
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x divisor HDMI
- 1x fonte de alimentação (5V/2A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.90	49.50	29.50	32.20	47,020.10
Packaging Unit Inside	1	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.89	29.20	23.80	5.50	3,822.28
Net single without Packaging	1	0.39	22.80	8.40	1.50	0.00

More images:










Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de um adaptador de corrente, certifique-se de que este está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam prejudicar a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro do intervalo de temperatura especificado.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com