

DIGITUS® 8K HDMI-Splitter, 1x4

DS-55340

EAN 4016032495611



1x4 HDMI-splitter, 8K/60Hz (4:4:4), Toslink, Stereo, EDID-regeling

De HDMI-Splitter van DIGITUS® verdeelt/spiegelt audio- en videosignalen van je HDMI-apparaat naar 4 tv's, monitoren of projectoren in een resolutie van UHD 8K/60Hz. Audiosignalen kunnen ook worden ontkoppeld via Toslink of 3,5 mm stereo-aansluiting en apart worden afgespeeld. Met de EDID-schakelaar kun je instellingen maken die passen bij de aangesloten schermen.

De HDMI-Splitter van DIGITUS® verdeelt/spiegelt audio- en videosignalen van uw HDMI-apparaat naar 4 televisies, schermen of projectoren met een maximale resolutie van 8K/60Hz.

- Verdeelt een HDMI-sigitaal naar 4 tv's/monitoren/projectoren
- Audio-extractor: Toslink / stereo (3,5 mm) - ont koppeling en afzonderlijke weergave van het audiosigitaal
- EDID-schakelaar / beheer
- Max. Resolutie: 8K/60Hz (4:4:4)
- Video bandbreedte: 48 Gbps
- Ondersteunt HDR (High Dynamic Range)
- Ondersteunt HDCP 2.3
- Ondersteunt diepe kleur (36 bit)
- HDMI 2.1
- Verbindingen:
- 1x HDMI-ingang (8K/60Hz)
- 4x HDMI-uitgang (8K/60Hz)

- 1x Toslink
- 1x 3,5 mm audio
- 1x DC / 5V ingang - voedingsaansluiting
- 5x status-LED's
- 1x EDID-schakelaar
- 1x Micro USB-ingang - Service
- Bedrijfstemperatuur: 0-70°
- Stroomverbruik: ongeveer 7W
- Behuizing: Metaal
- Afmetingen (behuizing): L 18,8 x B 7,1 x H 1,8 cm
- Gewicht: 285 g
- Kleur: zwart

Attributes

- Aantal poorten: 4
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- resolutie max.: 7680 x 4320 pixels, 60 Hz
- Signaalingang: HDMI
- Signaaluitgang: HDMI
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x HDMI-Splitter
- 1x voedingseenheid (5V/2A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	12.40	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.62	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Net single without Packaging	1	0.29	18.80	7.10	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerknetten te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com