DIGITUS® Repartidor HDMI 8K, 1x4

DS-55340

EAN 4016032495611



Repartidor HDMI 1x4, 8K/60Hz (4:4:4), Toslink, Estéreo, Controlo EDID

O repartidor HDMI da DIGITUS® distribui/espelha sinais de áudio e vídeo do seu dispositivo HDMI para 4 televisores, monitores ou projectores com uma resolução de UHD 8K/60Hz. Os sinais de áudio também podem ser desacoplados através da ligação Toslink ou estéreo de 3,5 mm e reproduzidos separadamente. O comutador EDID pode ser utilizado para efetuar definições adequadas aos ecrãs ligados.

O repartidor HDMI da DIGITUS® distribui/espelha sinais de áudio e vídeo do seu dispositivo HDMI para 4 televisores, ecrãs ou projectores com uma resolução máxima de 8K/60Hz

- Distribui um sinal HDMI para 4 televisores/monitores/projectores
- Extrator de áudio: Toslink / estéreo (3,5 mm) - desacoplamento e reprodução separada do sinal de áudio
- Comutação / gestão EDID
- Máx. Resolução: 8K/60Hz (4:4:4)
- Largura de banda de vídeo: 48 Gbps
- Suporta High Dynamic Range (HDR)
- Suporta HDCP 2.3
- Suporta Deep Colour (36 bits)
- HDMI 2.1
- Ligações:
- 1x entrada HDMI (8K/60Hz)
- 4x saída HDMI (8K/60Hz)
- 1x Toslink
- 1x áudio de 3,5 mm
- 1x entrada DC / 5V - ligação à fonte de alimentação
- 5x LEDs de estado
- 1x comutador EDID
- 1x Entrada micro USB - Serviço
- Temperatura de funcionamento: 0-70°.
- Consumo de energia: aprox. 7W
- Caixa: Metal
- Dimensões (caixa): C 18,8 x L 7,1 x A 1,8 cm
- Peso: 285 g
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 8K
- Number of ports: 4
- Resolution max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
- Signal input: HDMI
- Signal output: HDMI
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x divisor HDMI
- 1x fonte de alimentação (5V/2A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.40	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.62	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Net single without Packaging	1	0.29	18.80	7.10	1.80	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:














Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de um adaptador de corrente, certifique-se de que este está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam prejudicar a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro do intervalo de temperatura especificado.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com