

# DIGITUS® HDMI genişletici seti, 4K/120Hz, 30 m

DS-55342

EAN 4016032495635



## HDMI genişletici seti 30 m, 4K/120Hz

DIGITUS HDMI Genişletici Seti, CAT 6 veya daha yüksek kablolar kullanarak 30 m'ye kadar (4K/120Hz, 4:4:4) mesafeden HDMI sinyal iletimi sağlar. Kablo yelpazesi ayrıca sinyal kaynağının esnek kontrolünü sağlayan çift yönlü IR iletimini de içerir. Bu aynı zamanda duvara montaj için de uygundur ve bu nedenle esnek kurulum seçenekleri sunar.

### CAT kablo (CAT6 veya üstü) aracılığıyla UHD çözünürlükte (4K/120Hz, 4:4:4) 30 m'ye kadar HDMI sinyal iletimi sağlar

- UHD çözünürlükte (4K/120 Hz, 4:4:4) 30 m'ye kadar HDMI sinyal iletimi (noktadan noktaya)
- Çift yönlü IR iletimi
- Maks. Çözünürlük: 4K/120Hz (4:4:4)
- Video bant genişliği: 32 Gbps
- HDCP 2.3'ü destekler
- Yüksek Dinamik Aralığı (HDR) destekler
- HDMI 2.1
- Duvara montaj için uygun
- CAT 6, CAT 6A, CAT 7 ağ kablolarını destekler
- Verici ünitesi bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (4K/120Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 1x RJ45 çıkışı - CAT iletim kablosu bağlantısı
- 1x IR çıkışı - IR vericisi bağlantısı
- 1x IR girişi - IR alıcısı bağlantısı
- 1x güç kaynağı girişi (DC 12V/1A) - harici güç kaynağı ünitesi bağlantısı
- 1x çözünürlük anahtarı (4K/120Hz, EDID geçişi)
- 1x sıfırlama düğmesi
- 1x durum LED'i
- Alıcı ünite bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (4K/120Hz) - Ekran bağlantısı

- 1x RJ45 girişi - CAT iletim kablosu bağlantısı
- 1x IR çıkışı - IR vericisi bağlantısı
- 1x IR girişi - IR alıcısı bağlantısı
- 1x güç kaynağı girişi (DC 12V/1A) - harici güç kaynağı ünitesi bağlantısı
- 1x sıfırlama düğmesi
- 1x durum LED'i
- Çalışma sıcaklığı: 0-50°
- Güç tüketimi: TX: yaklaşık 4W, RX: yaklaşık 3,5W
- Sıkıştırma: DSC1.2a (Ekran Akışı Sıkıştırma)
- Gövde: Metal
- Boyutlar (1 adet): U 8,4 x G 8,2 x Y 1,5 cm
- Ağırlık (1 birim): 125 g
- Renk: siyah

### Attributes

- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 6
- İletim teknolojisi: CAT
- KVM: no
- Mesafe: 30 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

### Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 1x IR verici
- 1x IR alıcı
- 2x güç kaynağı ünitesi (12V/1A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	13.90	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.25	8.40	8.20	1.50	0.00

## More images:



## Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)