

DIGITUS® Juego de extensor/divisor HDMI inalámbrico (100 m, 1x4)

DS-55346

EAN 4016032496618



Juego de extensor/divisor HDMI inalámbrico 1x4, 100 m, Full HD

Experimente la máxima flexibilidad y rendimiento al transmitir sus señales AV Full HD con nuestro sistema de transmisión inalámbrica, que ofrece un alcance de hasta 100 metros en una conexión 1:1 con visibilidad sin restricciones. Nuestro sistema admite transmisiones punto a punto y multidifusión, lo que te da libertad para transmitir tu señal AV a varias pantallas simultáneamente o conectar una única fuente a distintos dispositivos de destino. Con una resolución máxima de 1080p / 60 Hz, nuestro sistema garantiza una reproducción nítida y fluida de sus contenidos. Además, puede ampliar fácilmente su sistema a un máximo de 4 unidades receptoras (DS-55347) para conseguir la funcionalidad de divisor de vídeo y distribuir su señal HDMI a un máximo de 4 pantallas. El módulo transmisor tiene una salida HDMI adicional (salida en bucle) que le permite conectar un monitor externo, mientras que la transmisión por infrarrojos integrada permite controlar cómodamente su dispositivo fuente directamente desde la pantalla de salida (unidad receptora). Nuestro sistema Plug & Play no requiere software adicional ni la instalación de controladores y está listo para su uso inmediato.

Transmisión inalámbrica de señales HDMI AV a una distancia de hasta 100 m (conexión 1:1, visión sin restricciones) y distribución a un máximo de 4 monitores

- Transmisión inalámbrica de señales Full HD AV a una distancia de hasta 100 m (conexión 1:1, visión sin restricciones)
- Admite transmisión punto a punto (point-to-point) y multidifusión (point-to-multipoint)
- Transmisión de señales HDMI en Full HD con una resolución máxima de 1080p / 60 Hz
- Ampliable hasta 4 unidades receptoras (DS-55347) y ofrece la función de divisor de vídeo con receptores adicionales
- Distribuye tu señal HDMI hasta en 4 pantallas
- Salida HDMI adicional (loop-out) en el módulo transmisor para conectar un monitor externo
- Transmisión IR para controlar el dispositivo fuente desde la pantalla de salida
- Plug & Play: no necesita software ni controladores
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- Cifrado AES de 128 bits
- Protocolo de autenticación: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Distancia de transmisión conexión 1:1: hasta 100 m (visión sin restricciones)
- Distancia de transmisión conexión 1:2: hasta 60 m (visión sin restricciones)
- Distancia de transmisión conexión 1:3: hasta 45 m (visión sin restricciones)

- Distancia de transmisión conexión 1:4: hasta 25 m (visión sin restricciones)
- Frecuencia: 5 GHz
- Estándar inalámbrico: 802.11a
- Velocidad de transmisión HDMI: 6,75 Gpbs
- Compresión: H.264
- Latencia: 150 - 200 ms (transmisión de emisor a receptor)
- Conexiones del transmisor:
 - 1 x HDMI (entrada) - conexión de fuente de señal
 - 1 x HDMI (salida): salida en bucle para conectar un monitor a la unidad transmisora
 - 1 x IR (salida) - Conexión de cable IR
 - 1 x fuente de alimentación (DC/5V)
 - 1 x botón de reinicio
- Conexiones del receptor:
 - 1 x HDMI (salida): conexión de pantalla de salida
 - 1 x IR (entrada) - Conexión de cable IR
 - 1 x fuente de alimentación (DC/5V)
 - 1 x botón de reinicio
- Indicadores LED: Alimentación / Enlace / Estado
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 50°C
- Consumo de energía de la unidad transmisora: aprox. 3 W
- Consumo de energía de la unidad receptora: aprox. 1,5 W
- Compresión: H.265
- Dimensiones (1 unidad): L 11,8 x An 6,35 x Al 1,8 cm
- Color: negro
- Peso transmisor: 172 g, receptor: 170 g
- Material de la carcasa: Metal
- Nota: La distancia de transmisión con visibilidad limitada no puede determinarse de forma generalizada y depende de las condiciones locales.
- Nota: Las paredes, cristales, etc. acortan la cobertura de la señal o provocan pérdidas de señal.

Attributes

- Estándar HDTV: 1080p
- Resolución máx.: 1920 x 1080 píxeles, 60 Hz
- Distancia: 100 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI

Package contents

- 1x unidad transmisora
- 1x unidad receptora

- 2x antena
- 2x fuente de alimentación, longitud del cable: 1,2 m

- 2x cable de conexión IR, 1,2 m
- 1x manual de instrucciones

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.60	54.00	26.00	29.00	40,716.00
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.56	11.50	6.00	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.
- Sólo para uso en interiores.
- No utilices el aparato en un entorno húmedo o cerca del agua.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, a fuentes de luz intensa o a la luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No conecte el adaptador a la red eléctrica hasta que se haya asegurado de que la tensión de red corresponde al valor especificado en la placa de características.
- No conecte nunca la fuente de alimentación si está dañada. En tal caso, póngase en contacto con su proveedor.
- Desconecte el adaptador de CA/CC de la red eléctrica si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.
- No abra nunca el producto: El aparato puede contener piezas con tensión letal. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- El uso inadecuado, las modificaciones o reparaciones realizadas por el usuario invalidarán todas las garantías.
- - No aceptamos ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o no previsto del producto.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com