

DIGITUS® Draadloze HDMI extender / splitter set (100 m, 1x4)

DS-55346

EAN 4016032496618



Draadloze HDMI Extender/Splitter-set 1x4, 100 m, Full HD

Ervaar ultieme flexibiliteit en prestaties bij het uitzenden van je Full HD AV-signalen met ons draadloze transmissiesysteem, dat een bereik tot 100 meter biedt in een 1:1-verbinding met onbeperkt zicht. Ons systeem ondersteunt zowel point-to-point als multicast transmissies, waardoor je de vrijheid hebt om je AV-signaal naar meerdere schermen tegelijk uit te zenden of een enkele bron met verschillende doelapparaten te verbinden. Met een maximale resolutie van 1080p / 60 Hz garandeert ons systeem een scherpe en vloeiende weergave van uw inhoud. Bovendien kun je je systeem eenvoudig uitbreiden met maximaal 4 ontvangerseenheden (DS-55347) om videosplitterfunctionaliteit te bereiken en je HDMI-signaal naar maximaal 4 beeldschermen te distribueren. De zendermodule heeft een extra HDMI-uitgang (loop-out) waarmee je een externe monitor kunt aansluiten, terwijl de geïntegreerde IR-transmissie handige bediening van je bronapparaat rechtstreeks vanaf het uitvoerscherm (ontvangerseenheid) mogelijk maakt. Ons Plug & Play systeem vereist geen extra software of stuurprogramma-installatie en is direct klaar voor gebruik.

Draadloze overdracht van HDMI AV-signalen over een afstand tot 100 m (1:1 verbinding, onbeperkt zicht) en distributie naar maximaal 4 monitoren

- Draadloze overdracht van Full HD AV-signalen over een afstand tot 100 m (1:1-verbinding, onbeperkt zicht)
- Ondersteunt point-to-point (punt-tot-punt) en multicast (punt-tot-multipunt) overdracht
- Overdracht van HDMI-signalen in Full HD met een maximale resolutie van 1080p / 60 Hz
- Uitbreidbaar tot maximaal 4 ontvangerseenheden (DS-55347) en biedt videosplitterfunctionaliteit met extra ontvangers
- Distribueer je HDMI-signaal naar maximaal 4 beeldschermen
- Extra HDMI-uitgang (loop-out) op de zendermodule voor het aansluiten van een externe monitor
- IR-transmissie om het bronapparaat te bedienen vanaf het uitvoerdisplay
- Plug & Play - geen software of stuurprogramma's nodig
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- AES 128-bits codering
- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Zendaafstand 1:1-verbinding: tot 100 m (onbeperkt zicht)
- Zendaafstand 1:2-verbinding: tot 60 m (onbeperkt zicht)
- Zendaafstand 1:3-verbinding: tot 45 m (onbeperkt zicht)
- Zendaafstand 1:4-verbinding: tot 25 m (onbeperkt zicht)
- Frequentie: 5 GHz
- Draadloze standaard: 802.11a

- HDMI-overdrachtssnelheid: 6,75 Gpbs
- Compressie: H.264
- Vertraging: 150 - 200 ms (verzending van zender naar ontvanger)
- Aansluitingen zender:
 - 1 x HDMI (ingang) - signaalbronaansluiting
 - 1 x HDMI (uitgang) - loop-out voor het aansluiten van een monitor op de zenderunit
 - 1 x IR (uitgang) - IR-kabelaansluiting
 - 1 x voeding (DC/5V)
 - 1 x resetknop
- Ontvangerverbindingen:
 - 1 x HDMI (uitgang) - uitgang beeldscherm aansluiting
 - 1 x IR (ingang) - IR-kabelaansluiting
 - 1 x voeding (DC/5V)
 - 1 x resetknop
- LED-indicatoren: Voeding / Verbinding / Status
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 50°C
- Stroomverbruik zender: ca. 3 W
- Stroomverbruik ontvangerseenheid: ca. 1,5 W
- Compressie: H.265
- Afmetingen (1 eenheid): L 11,8 x B 6,35 x H 1,8 cm
- Kleur: zwart
- Gewicht zender: 172 g, ontvanger: 170 g
- Materiaal behuizing: Metaal
- Opmerking: De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet overal worden bepaald en is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.
- Opmerking: Muren, glas, enz. verkorten het signaalbereik of veroorzaken signaalverlies.

Attributes

- HDTV standaard: 1080 p
- resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- Afstand: 100 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x zender
- 1x ontvangerseenheid
- 2x antenne
- 2x voedingseenheid, kabellengte: 1,2 m
- 2x IR-verbindingkabel, 1,2 m
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.60	54.00	26.00	29.00	40,716.00
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.56	11.50	6.00	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.

- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com