

DIGITUS® Trådlös HDMI-förlängare/splitter-set (100 m, 1x4)

DS-55346

EAN 4016032496618



Trådlös HDMI-förlängare/splitteruppsättning 1x4, 100 m, Full HD

Upplev ultimata flexibilitet och prestanda när du överför dina Full HD AV-signalerna med vårt trådlösa överföringsystem, som erbjuder en räckvidd på upp till 100 meter i en 1:1-anslutning med obegränsad synlighet. Vårt system stöder både punkt-till-punkt- och multicast-sändningar, vilket ger dig friheten att sända din AV-signal till flera skärmar samtidigt eller ansluta en enda källa till olika målenheter. Med en maximal upplösning på 1080p / 60 Hz garanterar vårt system skarp och smidig uppspelning av ditt innehåll. Dessutom kan du enkelt utöka ditt system med upp till 4 mottagarenheter (DS-55347) för att uppnå video splitter-funktionalitet och distribuera din HDMI-signal till upp till 4 skärmar. Sändarmodulen har en extra HDMI-utgång (loop-out) som gör att du kan ansluta en extern bildskärm, medan den integrerade IR-överföringen möjliggör bekväm styrning av din källanhet direkt från den utgående skärmen (mottagarenheten). Vårt Plug & Play-system kräver ingen ytterligare programvara eller drivrutinsinstallation och är redo för omedelbar användning.

Trådlös överföring av HDMI AV-signalerna över ett avstånd på upp till 100 m (1:1-anslutning, obegränsad vy) och distribution till upp till 4 monitorer

- Trådlös överföring av Full HD AV-signalerna över ett avstånd på upp till 100 m (1:1-anslutning, obegränsad vy)
- Stödjer punkt-till-punkt-överföring (punkt-till-punkt) och multicast-överföring (punkt-till-multipunkt)
- Överföring av HDMI-signalerna i Full HD med max. upplösning på 1080p / 60 Hz
- Kan byggas ut till upp till 4 mottagarenheter (DS-55347) och erbjuder videosplitterfunktionalitet med ytterligare mottagare
- Distribuera din HDMI-signal till upp till 4 skärmar
- Extra HDMI-utgång (loop-out) på sändarmodulen för anslutning av en extern bildskärm
- IR-överföring för att styra källanheten från den utgående displayen
- Plug & Play - ingen programvara eller drivrutiner krävs
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- AES 128 bitars kryptering
- Protokoll för autentisering: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Överföringsavstånd 1:1-anslutning: upp till 100 m (obegränsad sikt)
- Överföringsavstånd 1:2-anslutning: upp till 60 m (obegränsad sikt)
- Överföringsavstånd 1:3-anslutning: upp till 45 m (obegränsad sikt)
- Överföringsavstånd 1:4-anslutning: upp till 25 m (obegränsad sikt)
- Frekvens: 5 GHz
- Trådlös standard: 802.11a
- HDMI-överföringshastighet: 6,75 Gbps
- Komprimering: H.264

- Latency: 150 - 200 ms (sändning från sändare till mottagare)
- Anslutningar för sändare:
 - 1 x HDMI (ingång) - anslutning av signalkälla
 - 1 x HDMI (utgång) - loop-out för anslutning av en bildskärm till sändarenheten
 - 1 x IR (utgång) - anslutning för IR-kabel
 - 1 x strömförsörjningsenhet (DC/5V)
 - 1 x återställningsknapp
- Anslutningar för mottagare:
 - 1 x HDMI (utgång) - anslutning för utgångsskärm
 - 1 x IR (ingång) - anslutning för IR-kabel
 - 1 x strömförsörjningsenhet (DC/5V)
 - 1 x återställningsknapp
- LED-indikatorer: Ström / Länk / Status
- Drifttemperatur: 0°C - 50°C
- Strömförbrukning sändarenhet: ca 3 W
- Effektförbrukning mottagarenhet: ca 1,5 W
- Komprimering: H.265
- Mått (1 enhet): L 11,8 x B 6,35 x H 1,8 cm
- Färg: svart
- Vikt sändare: 172 g, mottagare: 170 g
- Material i höljet: Metall
- Obs: Sändningsavståndet vid begränsad sikt kan inte fastställas generellt utan beror på de lokala förhållandena
- Obs: Väggar, glas etc. förkortar signalfäckningen eller orsakar signalförlust

Attributes

- HDTV-standard: 1080p
- upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- Avstånd: 100 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 2x antenn
- 2x strömförsörjningsenhet, kabellängd: 1,2 m
- 2x IR-anslutningskabel, 1,2 m
- 1x instruktionsmanual

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.60	54.00	26.00	29.00	40,716.00
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.56	11.50	6.00	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.

- Använd inte enheten i fuktig miljö eller i närheten av vatten.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Anslut inte adaptorn till elnätet förrän du har försäkrat dig om att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkskylten.
- Anslut aldrig strömförsörjningsenheten om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-nätadaptorn från strömförsörjningen om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Öppna aldrig produkten: Apparaten kan innehålla delar med dödlig spänning. Reparationer eller underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktig användning, modifieringar eller reparationer utförda av användaren gör att alla garantier upphör att gälla.
- - Vi tar inget produktansvar för felaktig eller oavsiktlig användning av produkten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com