

DIGITUS® Trådlös HDMI-mottagare för DS-55346

DS-55347

EAN 4016032496625



Trådlös HDMI-mottagare för DS-55346, Full HD

Den extra mottagarenheten för Wireless HDMI Extender / Splitter Set (DS-55346) kompletterar detta multicast-system med upp till 4 mottagarmoduler och tar emot dina högupplösta HDMI video- och ljudsignaler trådlöst över ett avstånd på upp till 100 m (1:1-anslutning, obegränsad visning). Distribuera ditt medieinnehåll snabbt och enkelt till upp till 4 skärmar.

Utöka Wireless HDMI Extender / Splitter Set (DS-55346) med ytterligare mottagarenheter och distribuera AV-signaler till upp till 4 utgångsskärmar

- Utökar DS-55346 med ytterligare mottagarenheter
- Distribuera din HDMI-signal till upp till 4 skärmar (mottagare)
- Överföring av HDMI-signaler i Full HD med max. upplösning på 1080p / 60 Hz
- IR-överföring för att styra källanheten från den utgående displayen
- Plug & Play - ingen programvara eller drivrutiner krävs
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- AES 128 bitars kryptering
- Protokoll för autentisering: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Överföringsavstånd 1:1-anslutning: upp till 100 m (obegränsad sikt)
- Överföringsavstånd 1:2-anslutning: upp till 60 m (obegränsad sikt)
- Överföringsavstånd 1:3-anslutning: upp till 45 m (obegränsad sikt)
- Överföringsavstånd 1:4-anslutning: upp till 25 m (obegränsad sikt)
- Frekvens: 5 GHz
- Trådlös standard: 802.11a
- HDMI-överföringshastighet: 6,75 Gbps
- Komprimering: H.264
- Fördröjning vid överföring: 150 - 200 ms
- Anslutningar för mottagare:

- 1 x HDMI (utgång) - anslutning för utgångsskärm
- 1 x IR (ingång) - anslutning för IR-kabel
- 1 x strömförsörjningsenhet (DC/5V)
- 1 x återställningsknapp
- LED-indikatorer: Ström / Länk / Status
- Drifttemperatur: 0°C - 50°C
- Strömförbrukning: ca 1,5 W
- Komprimering: H.265
- Mått : L 11,8 x B 6,35 x H 1,8 cm
- Färg: svart
- Mottagarens vikt: 170 g
- Material i höljet: Metall
- Obs: Sändningsavståndet vid begränsad sikt kan inte fastställas generellt utan beror på de lokala förhållandena
- Obs: Väggar, glas etc. förkortar signaltäckningen eller orsakar signalförlust

Attributes

- HDTV-standard: 1080p
- upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x mottagarenhet
- 1x antenn
- 1x strömförsörjningsenhet, kabellängd: 1,2 m
- 1x IR-anslutningskabel, 1,2 m
- 1x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	8.70	48.20	41.50	20.70	41,406.20
Packaging Unit Inside	1	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.44	19.70	18.60	4.50	1,648.89
Net single without Packaging	1	0.28	11.50	6.00	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.

- Använd inte enheten i fuktig miljö eller i närheten av vatten.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Anslut inte adaptorn till elnätet förrän du har försäkrat dig om att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkskylten.
- Anslut aldrig strömförsörjningsenheten om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-nätadaptorn från strömförsörjningen om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Öppna aldrig produkten: Apparaten kan innehålla delar med dödlig spänning. Reparationer eller underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktig användning, modifieringar eller reparationer utförda av användaren gör att alla garantier upphör att gälla.
- - Vi tar inget produktansvar för felaktig eller oavsiktlig användning av produkten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com