

# DIGITUS® USB M.2 sabit sürücü muhafazası, SSD, harici, NVMe , 20Gbps, USB 3.2 Gen2x2, alüminyum, montaj malzemesi dahil

DA-71157

EAN 4016032497486



## USB sabit sürücü muhafazası, harici, NVMe 20Gbps, USB3.2 Gen 2x2, alüminyum, alet

DA-71157 USB sabit sürücü muhafazası, maksimum performans ve verimlilik için tasarlanmış NVMe SSD'ler için yüksek hızlı bir mucizedir. NVMe için 20 Gbps'lik etkileyici veri aktarım hızları ile yıldırım hızında dosya aktarımları ve kesintisiz performans için en uygun çözümü sunar. USB 3.2 Gen2x2 arayüzü, maksimum esneklik ve önceki USB sürümleriyle geriye dönük uyumluluk sağlar. 2230, 2242, 2260 ve 2280 formatlarındaki M.2 modülleri desteği ve maksimum 8 TB depolama kapasitesi ile ekonomik ve yüksek performanslı depolama çözümleri için ideal seçimdir. Aletsiz tasarım kolay kurulum sağlarken, sağlam ASM2364 yonga seti güvenilir performans sağlar. Dayanıklı alüminyum muhafazası ve entegre LED göstergesi ile muhafaza, mükemmel pasif ısı dağılımı ve kullanışlı durum izleme sunar. Kompakt, hafif ve tak-çalıştır desteği ile mobil kullanım için mükemmeldir. Çok çeşitli işletim sistemleri ve USB-C ürünleriyle uyumlu olan bu ürün, her ihtiyaç için maksimum çok yönlülük ve uyurlanabilirlik sunar.

**DA-71157 M.2 NVMe SSD muhafazası, 20 Gbps'ye kadar yüksek kapasiteli depolama için tercih ettiğiniz çözüm haline gelecektir. Bu zarif, aletsiz muhafaza, M.2 B+M anahtar formatındaki mini SSD'leri destekler.**

- Format olarak desteklenen Mini SSD: M.2, M Key, B+M Key (NVMe)
- Desteklenen depolama teknolojisi: NVMe
- Maks. desteklenen kapasite: 8TB
- Kurulum yöntemi: birlikte verilen montaj malzemesi ile basit, hızlı kurulum

- Veri aktarım hızı: NVMe: 20 Gbit/s
- 2230,2242,2260,2280 formatındaki M.2 modüllerini destekler
- Desteklenen tuşlar: M Anahtarı, B+M Anahtarı (NVMe)
- USB 3.2 Gen2x2
- USB ile geriye dönük uyumlu: 3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
- Yonga Seti: ASM2364
- LED etkinlik göstergesi:evet
- Gövde: Alüminyum
- Isı dağılımı: pasif
- Tak ve Çalıştır özelliğini destekler
- USB bağlantısı üzerinden güç kaynağı
- Win 11,10, 8, 7'yi destekler
- Destekler: Android / iOS
- MacOS, Linux 2.4.x veya üstü, Google Chrome OS 9.x veya üstü sürümleri destekler
- Çalışma sıcaklığı: 5 ila 50°C
- Depolama sıcaklığı: -40 ila 70°C
- Çalışma sırasındaki nem oranı: %5 ila 90 (yoğunlaştırılmamış)
- 100x42x15mm
- Ağırlık: 100g
- Renk: Pantone 430C
- USB-C ürünleri: evet

### Package contents

- Harici SSD muhafazası, M.2 - USB Type-C™
- USB kablosu (C - C), 25 cm
- Mini tornavida + vidalar
- QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.75	40.00	48.00	17.00	32,640.00
Packaging Unit Inside	1	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.18	15.30	9.50	3.70	537.80
Net single without Packaging	1	0.08	10.20	4.00	1.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlarsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

---

info@assmann.com