

DIGITUS® USB M.2 hårddiskabinett, SSD, extern, NVMe, 40Gbps, USB 4.0, aluminium, verktygslös

DA-71158

EAN 4016032497493



USB-hårddiskabinett, externt, NVMe 40 Gbps, USB 4.0, aluminium, verktyg

USB-hårddiskabinettet DA-71158 sätter nya standarder när det gäller hastighet och prestanda för NVMe SSD-enheter. Med imponerande dataöverföringshastigheter på 40 Gbps för NVMe möjliggörs blixtnabba filöverföringar och sömlös prestanda. USB 4.0-gränssnittet är bakåtkompatibelt med USB 3.2, 3.1, 3.0, 2.0 och 1.1, vilket garanterar maximal flexibilitet. Den stöder M.2-moduler i formaten 2230, 2242, 2260 och 2280 och en maximal lagringskapacitet på upp till 8 TB, vilket gör den idealisk för ett brett utbud av SSD-enheter. Den verktygsfria designen säkerställer snabb och enkel installation med den medföljande monteringshårdvaran, medan den robusta ASM2464PD-chipsetet säkerställer tillförlitlig och effektiv prestanda. En integrerad LED-indikator gör det enkelt att övervaka SSD-status och det tåliga aluminiumhöljet i Pantone 430C ger utmärkt passiv värmeavledning. Med kompakta mått på 116x60x20 mm och en vikt på endast 150 g är chassit perfekt för mobil användning. Det stöder plug-and-play och strömförsörjs direkt via USB-porten. Kapslingen är kompatibel med Windows (11, 10, 8, 7, XP, 2004), macOS, Linux (2.4.x eller högre), Google Chrome OS (9.x eller högre), Android och iOS och erbjuder omfattande stöd för USB-C-produkter.

DA-71158 M.2 NVMe SSD-kabinett kommer att bli din föredragna lösning för lagring med hög kapacitet och supersnabb dataöverföringshastighet på upp till 40 Gbps.

- Stöd för Mini SSD i format: M.2, M Key, B+M Key (NVMe)
- Lagringsteknik som stöds: NVMe
- Max. kapacitet som stöds: 8 TB

- Installationsmetod: enkel, snabb installation med medföljande monteringsmaterial
- Dataöverföringshastighet: NVMe: 40 Gbit/s
- Stödjer M.2-moduler i formatet: 2230, 2242, 2260, 2280
- Tangenter som stöds: M-knapp, B+M-knapp (NVMe)
- USB 4.0
- Bakåtkompatibel med USB: 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1
- Chipset: ASM2464PD
- LED-aktivitetsindikator: ja
- Hölje: Aluminium
- Värmeavledning: passiv
- Stödjer Plug & Play
- Strömförsörjning via USB-anslutning
- Stödjer Win 11, 10, 8, 7
- Stödjer: Android / iOS
- Stöder macOS, Linux 2.4.x eller högre, Google Chrome OS 9.x eller högre
- Driftstemperatur: 5 till 50°C
- Förvaringstemperatur: -40 till 70°C
- Luftfuktighet under drift: 5 till 90% (ej kondenserad)
- 116x60x20 mm
- Vikt: 150g
- Färg: Pantone 430C
- USB-C-produkter: ja

Package contents

- Externt SSD-kabinett, M.2 - USB Type-C™
- USB-kabel (C - C), 15 cm
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	11.85	40.00	48.50	18.00	34,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.24	15.20	9.30	3.80	537.17
Net single without Packaging	1	0.15	11.70	5.70	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Överbastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com