

DIGITUS® USB M.2 sabit sürücü muhafazası, SSD, harici, NVMe, 40Gbps, USB 4.0, alüminyum, toolfree

DA-71158

EAN 4016032497493



USB sabit sürücü muhafazası, harici, NVMe 40 Gbps, USB 4.0, alüminyum, alet

DA-71158 USB sabit sürücü muhafazası, NVMe SSD'ler için hız ve performans açısından yeni standartlar belirliyor. NVMe için 40 Gbps'lik etkileyici veri aktarım hızları ile yıldırım hızında dosya aktarımları ve kesintisiz performans sağlar. USB 4.0 arayüzü, USB 3.2, 3.1, 3.0, 2.0 ve 1.1 ile geriye dönük olarak uyumludur ve maksimum esnekliği garanti eder. 2230, 2242, 2260 ve 2280 formatlarındaki M.2 modüllerini ve 8 TB'a kadar maksimum depolama kapasitesini destekleyerek çok çeşitli SSD'ler için idealdir. Aletsiz tasarım, birlikte verilen montaj donanımı ile hızlı ve kolay kurulum sağlarken, sağlam ASM2464PD yonga seti güvenilir ve verimli performans sağlar. Entegre LED göstergesi SSD durumunu izlemeyi kolaylaştırır ve dayanıklı Pantone 430C alüminyum muhafaza mükemmel pasif ısı dağılımı sağlar. 116x60x20 mm'lik kompakt boyutları ve yalnızca 150 g ağırlığıyla gövde, mobil kullanım için mükemmeldir. Tak ve çalıştır özelliğini destekler ve doğrudan USB portu üzerinden güç alır. Muhafaza Windows (11, 10, 8, 7, XP, 2004), macOS, Linux (2.4.x veya üstü), Google Chrome OS (9.x veya üstü), Android ve iOS ile uyumludur ve USB-C ürünleri için kapsamlı destek sunar.

DA-71158 M.2 NVMe SSD muhafazası, 40 Gbps'ye kadar süper hızlı veri aktarım hızlarıyla yüksek kapasiteli depolama için tercih ettiğiniz çözüm haline gelecektir.

- Format olarak desteklenen Mini SSD: M.2, M Key, B+M Key (NVMe)
- Desteklenen depolama teknolojisi: NVMe
- Maks. desteklenen kapasite: 8TB
- Kurulum yöntemi: birlikte verilen montaj malzemesi ile basit, hızlı kurulum

- Veri aktarım hızı: NVMe: 40 Gbit/s
- 2230,2242,2260,2280 formatındaki M.2 modüllerini destekler
- Desteklenen tuşlar: M Tuşu, B+M Tuşu (NVMe)
- USB 4.0
- USB ile geriye dönük uyumlu: 3.2 / 3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
- Yonga Seti: ASM2464PD
- LED etkinlik göstergesi:evet
- Gövde: Alüminyum
- Isı dağılımı: pasif
- Tak ve Çalıştır özelliğini destekler
- USB bağlantısı üzerinden güç kaynağı
- Win 11,10, 8, 7'yi destekler
- Destekler: Android / iOS
- MacOS, Linux 2.4.x veya üstü, Google Chrome OS 9.x veya üstü sürümleri destekler
- Çalışma sıcaklığı: 5 ila 50°C
- Depolama sıcaklığı: -40 ila 70°C
- Çalışma sırasındaki nem oranı: %5 ila 90 (yoğunlaştırılmamış)
- 116x60x20mm
- Ağırlık: 150g
- Renk: Pantone 430C
- USB-C ürünleri: evet

Package contents

- Harici SSD muhafazası, M.2 - USB Type-C™
- USB kablosu (C - C), 15 cm
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	11.85	40.00	48.50	18.00	34,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.24	15.20	9.30	3.80	537.17
Net single without Packaging	1	0.15	11.70	5.70	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com