

DIGITUS® Caixa para disco rígido USB M.2, SSD, externo, NVMe + SATA, 10 Gbps (NVMe) 6 Gbps (SATA), USB3.1 Gen2, alumínio, sem ferramentas

DA-71156

EAN 4016032497561



Caixa de disco rígido externo USB, NVMe + SATA 10Gbps(NVMe)6Gbps(SATA),USB3.1 Gen2,alumínio,kit de ferramentas

A caixa de disco rígido USB DA-71156 oferece uma solução de armazenamento versátil e potente para SSDs NVMe e SATA. Com suporte para módulos M.2 nos formatos 2230, 2242, 2260 e 2280 e uma capacidade de armazenamento máxima de até 8 TB, é compatível com uma vasta gama de SSD. A taxa de transferência de dados é de 10 Gbps para NVMe e 6 Gbps para SATA, enquanto a interface USB 3.1 Gen2 é retrocompatível com USB 3.1, 3.0, 2.0 e 1.1. O design sem ferramentas permite uma instalação fácil e o robusto chipset JMS581DL garante um desempenho fiável e eficiente. Um indicador LED integrado facilita a monitorização do estado do SSD e a resistente caixa em alumínio Pantone 430C proporciona uma excelente dissipação de calor passiva. Com dimensões compactas de 101x32x10 mm e um peso de apenas 97 g, a caixa é ideal para utilização móvel. Suporta a função plug-and-play e é alimentada diretamente através da porta USB. A caixa é compatível com Windows (11, 10, 8, 7, XP, 2000), macOS, Linux (2.4.x ou superior), Google Chrome OS (9.x ou superior), Android e iOS e oferece suporte abrangente para produtos USB-C.

A estrutura para SSD DA-71156 M.2 SATA e NVMe tornar-se-á a sua solução preferida para armazenamento de alta capacidade e alta velocidade. Esta elegante estrutura, sem ferramentas, suporta mini SSDs no formato de chave M.2 B+M.

- Mini SSD suportado no formato: M.2, M.2, B+M Key (NVMe)
- Tecnologia de armazenamento suportada: NVMe
- Capacidade máxima suportada: 8TB

- Método de instalação: sem ferramentas
- Taxa de transferência de dados: SATA: 6 Gbit/s, NVMe: 10 Gbit/s
- Suporta módulos M.2 no formato:2230,2242,2260,2280
- Teclas suportadas: Tecla M, Tecla B+M (NVMe)
- Norma USB: USB 3.1 Gen2
- Retrocompatível com USB: 3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
- Chipset: JMS581DL
- LED indicador de atividade:sim
- Caixa: Alumínio
- Dissipação de calor: passiva
- Suporta Plug & Play
- Alimentação eléctrica através de ligação USB
- Compatível com Win 11,10, 8, 7
- Suporta: Android / iOS
- Compatível com macOS , Linux 2.4.x ou superior , Google Chrome OS 9.x ou superior
- Temperatura de funcionamento: 5 a 50°C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 70°C
- Humidade durante o funcionamento: 5 a 90% (sem condensação)
- Dimensões: 101x32x10 mm
- Peso: 97g
- Cor: Pantone 430C
- Produtos USB-C: sim

Package contents

- Caixa SSD externa, M.2 - USB Type-C
- Cabo USB (C - A), 25 cm
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.25	40.00	48.50	18.50	35,890.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	15.20	9.40	3.90	557.23
Net single without Packaging	1	0.07	11.60	1.30	3.80	0.00

More images:



Safety notes

- Overloading can lead to overheating and damage to the appliance or the connected peripherals.
- If necessary, use an external power supply to ensure stable performance.
- If devices such as external hard disks or printers that require a high power consumption are connected, the device should be used with an external power supply. Otherwise, the device could be overloaded or functional problems could occur.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com