DIGITUS® USB M.2 sabit sürücü muhafazası, SSD, harici, NVMe + SATA, 10Gbps (NVMe) 6 Gbps (SATA), USB3.1 Gen2, alüminyum, toolfree

DA-71156

EAN 4016032497561



USB harici sabit sürücü muhafazası, NVMe + SATA 10Gbps (NVMe) 6 Gbps (SATA), USB3.1 Gen2, alüminyum, toolfre

DA-71156 USB sabit sürücü muhafazası, hem NVMe hem de SATA SSD'ler için çok yönlü ve güçlü bir depolama çözümü sunar. 2230, 2242, 2260 ve 2280 formatlarındaki M.2 modülleri desteği ve 8 TB'a kadar maksimum depolama kapasitesi ile çok çeşitli SSD'lerle uyumludur. Veri aktarım hızı NVMe için 10 Gbps ve SATA için 6 Gbps iken USB 3.1 Gen2 arayüzü USB 3.1, 3.0, 2.0 ve 1.1 ile geriye dönük uyumludur. Aletsiz tasarım kolay kurulum sağlar ve sağlam JMS581DL yonga seti güvenilir ve verimli performans sağlar. Entegre LED göstergesi SSD durumunu izlemeyi kolaylaştırır ve dayanıklı Pantone 430C alüminyum kasa mükemmel pasif ısı dağılımı sağlar. 101x32x10 mm'lik kompakt boyutları ve yalnızca 97 g ağırlığıyla muhafaza, mobil kullanım için idealdir. Tak ve çalıştır özelliğini destekler ve doğrudan USB portu üzerinden güç alır. Muhafaza Windows (11, 10, 8, 7, XP, 2000), macOS, Linux (2.4.x veya üstü), Google Chrome OS (9.x veya üstü), Android ve iOS ile uyumludur ve USB-C ürünleri için kapsamlı destek sunar.

DA-71156 M.2 SATA ve NVMe SSD muhafazası, yüksek kapasiteli ve yüksek hızlı depolama için tercih ettiğiniz çözüm haline gelecektir. Bu zarif, aletsiz muhafaza, M.2 B+M anahtar formatındaki mini SSD'leri destekler.

- Format olarak desteklenen Mini SSD: M.2, M.2, B+M Key (NVMe)
- Desteklenen depolama teknolojisi: NVMe
- Maks. desteklenen kapasite: 8TB
- Kurulum yöntemi: aletsiz
- Veri aktarım hızı: SATA: 6 Gbit/s, NVMe: 10 Gbit/s
- 2230,2242,2260,2280 formatındaki M.2 modüllerini destekler
- Desteklenen tuşlar: M Anahtarı, B+M Anahtarı (NVMe)
- USB standardı: USB 3.1 Gen2
- USB ile geriye dönük uyumlu: 3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
- Yonga Seti: JMS581DL
- LED etkinlik göstergesi:evet
- Gövde: Alüminyum
- Isı dağılımı: pasif
- Tak ve Çalıştır özelliğini destekler
- USB bağlantısı üzerinden güç kaynağı
- Win 11,10, 8, 7'yi destekler
- Destekler: Android / iOS
- MacOS, Linux 2.4.x veya üstü, Google Chrome OS 9.x veya üstü sürümleri destekler
- Çalışma sıcaklığı: 5 ila 50°C
- Depolama sıcaklığı: -40 ila 70°C
- Çalışma sırasındaki nem oranı: %5 ila 90 (yoğunlaştırılmamış)
- Boyutlar: 101x32x10 mm
- Ağırlık: 97g
- Renk: Pantone 430C
- USB-C ürünleri: evet

Package contents


- Harici SSD muhafazası, M.2 - USB Type-C™
- USB kablosu (C - A), 25 cm
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.25	40.00	48.50	18.50	35,890.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	15.20	9.40	3.90	557.23
Net single without Packaging	1	0.07	11.60	1.30	3.80	0.00

More images:






















Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.