

DIGITUS® Estação de ancoragem USB-C, 11 portas

DA-70917

EAN 4016032497769



Estação de ancoragem USB-C, 11 portas, 2x HDMI, 1x DP 2x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45, 1x DC, 1x áudio

Expanda o seu local de trabalho com a nossa estação de ancoragem USB-C. Expanda o seu ecrã com três monitores externos graças às 2x portas HDMI e 1x porta DP. A estação de ancoragem suporta o modo de monitor duplo (2x 4K/60Hz) e o modo de monitor triplo (3x 4K/60Hz) no modo SST (espelhamento de ecrã) e (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) no modo MST (extensão de ecrã). Utilize as duas portas USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) para transferências de dados ultra-rápidas, com uma porta a oferecer também uma função de carregamento de 1,5 A para dispositivos móveis. A porta USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) proporciona uma conectividade alargada, enquanto a porta Gigabit Ethernet (RJ45) permite uma ligação de rede estável. Dois leitores de cartões (SD/MicroSD) oferecem uma velocidade de transferência de 104 MBps. A tomada DC carrega o portátil utilizando uma poderosa fonte de alimentação e a tomada de áudio de 3,5 mm completa as funcionalidades. Um cabo de ligação USB-C reversível de 100 cm assegura uma ligação flexível ao anfitrião. A estação de ancoragem também suporta DP 1.4 Alt Mode e HDR.

A nossa estação de ancoragem oferece uma solução ideal para aplicações de escritório - expanda as ligações do seu computador portátil e beneficie da função de monitor triplo, da rápida transferência de dados e de uma vasta gama de opções de ligação

- Ligações
- 1x entrada USB-C (3.2 Gen 2) - ligação ao PC anfitrião
- 2x saída HDMI (2.0) + 1x saída DP (1.4) - Máx. Resolução: UHD 4K/60Hz
- 2x ligação USB-A 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s de transferência de dados e função de carregamento: 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x ligação USB-C 3.2 Gen 2 - transferência de dados de 10 Gbit/s e função de carregamento: 1x 7,5W (5V/1,5A)
- 1x ligação RJ 45 Gigabit Ethernet - largura de banda de 10/100/1000 Mbit/s
- 2x leitor de cartões - 1x SD/1x MicroSD (até 104 MBps)
- 1x tomada DC - 150 watts máx. (100W anfitrião, 50W doca)
- 1x Tomada de áudio de 3,5 mm
- Proteção antifurto - 1x Standard + 1x Nano
- Informações sobre o chipset: VL171, VL103R-Q4, RTL8153B, GL3224, VMM5310, VL822T, VL817-Q7S, VL162, KTO200
- Suporta o modo DP 1.4 Alt, compatível com as versões anteriores do modo DP 1.2 Alt (modo alternativo DisplayPort)
- Suporta HDCP 2.2, HDCP 1.4
- Suporta HDR (High Dynamic Range)
- Proteção contra curto-circuito, sobrecorrente e sobretensão
- Cor do produto: Cinzento / Preto
- Caixa: Alumínio / plástico

- Peso: 282 g
- Dimensões: C 18 x L 8 x A 2,3 cm
- Temperatura de funcionamento: 0°C - + 45°C
- Comprimento do cabo: 100 cm
- Cor do cabo: preto
- Interruptor de alimentação com ecrã LED
- Notas:
- Nem todas as portas USB-C suportam todas as funções da norma USB-C. Certifique-se de que a porta USB-C do seu portátil suporta o Modo alternativo DisplayPort (Modo DP-Alt) e o USB Power Delivery (PD)
- Suporta dois monitores (2x 4K/60Hz) e três monitores (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) no modo MST (Multi Stream Transport/estender ecrã) - Windows, ChromeOS, Linux
- Suporta monitor duplo (2x 4K/60Hz) e monitor triplo (3x 4K/60Hz) no modo SST (transporte de fluxo único/espelhamento de ecrã) - Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux
- A capacidade de saída de vídeo (resolução real) depende da placa gráfica do computador portátil, do monitor ligado e do modo DP
- Para utilizar toda a gama de funções, o computador portátil tem de suportar o modo DP 1.4 Alt
- A estação de ancoragem não está operacional sem uma fonte de alimentação ligada (tomada DC)
- Existe compatibilidade com os seguintes sistemas operativos, até às suas versões actuais: A partir do Windows 7, do macOS 12, do iPhone 15 (iOS), do iPadOS 16, do Android 14, do ChromeOS 116.0.5845.120, do Linux 22.04 LTS

Attributes

- Housing: Aluminum
- LAN connector (RJ45): yes
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- USB-C Power Delivery: -
- Card reader: yes
- Number of audio ports: 1
- Number of display ports: 3
- Number of network ports: 1
- Number of USB A ports: 2
- Number of USB-C ports: 1
- Number of video ports: 3
- Video connection ports: HDMI, HDMI, DisplayPort

Package contents

- 1x estação de ancoragem USB-C, 11 portas
- 1x QIG

- 1x cabo USB-C (100 cm)
- 1x fonte de alimentação (21V/7.1A; 120 cm)

- 1x cabo de alimentação (100 cm)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.70	31.00	31.00	23.00	22,103.00
Packaging Unit Inside	1	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.07	22.00	13.00	7.00	2,002.00
Net single without Packaging	1	0.28	18.00	8.00	2.30	0.00

More images:





Safety notes

- Overloading can lead to overheating and damage to the appliance or the connected peripherals.
- If necessary, use an external power supply to ensure stable performance.
- If devices such as external hard disks or printers that require a high power consumption are connected, the device should be used with an external power supply. Otherwise, the device could be overloaded or functional problems could occur.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com