

DIGITUS® USB-C bağlantı istasyonu, 11 bağlantı noktalı

DA-70917

EAN 4016032497769



USB-C bağlantı istasyonu, 11 bağlantı noktası, 2x HDMI, 1x DP 2x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45, 1x DC, 1x ses

USB-C yerleştirme istasyonumuzla çalışma alanınızı genişletin. 2x HDMI bağlantı noktası ve 1x DP bağlantı noktası sayesinde ekranınızı üç harici monitörle genişletin. Bağlantı istasyonu, SST modunda (ekran yansıtma) hem çift monitör modunu (2x 4K/60Hz) hem de üçlü monitör modunu (3x 4K/60Hz) ve MST modunda (ekran genişletme) (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) destekler. Ultra hızlı veri aktarımları için 2x USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktasını (10 Gbit/s) kullanın ve bir bağlantı noktası mobil cihazlar için 1,5A şarj işlevi de sunar. USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı noktası (10 Gbit/sn) genişletilmiş bağlantı sağlarken Gigabit Ethernet bağlantı noktası (RJ45) istikrarlı bir ağ bağlantısı sağlar. İki kart okuyucu (SD/MicroSD) 104 MBps aktarım hızı sunar. DC jakı güçlü bir güç kaynağı ünitesi kullanarak dizüstü bilgisayarınızı şarj eder ve 3,5 mm ses jakı özellikleri tamamlar. Ters çevrilebilir 100 cm USB-C bağlantı kablosu ana bilgisayara esnek bir bağlantı sağlar. Yerleştirme istasyonu ayrıca DP 1.4 Alt Modu ve HDR'yi de destekler.

Yerleştirme istasyonumuz ofis uygulamaları için ideal bir çözüm sunar - dizüstü bilgisayar bağlantılarınızı genişletin ve üçlü monitör işlevinden, hızlı veri aktarımından ve çok çeşitli bağlantı seçeneklerinden yararlanın

- Bağlantılar
- 1x USB-C (3.2 Gen 2) girişi - Ana bilgisayar bağlantısı
- 2x HDMI (2.0) + 1x DP (1.4) çıkışı - Maks. Çözünürlük: UHD 4K/60Hz
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 bağlantısı - 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A), 1x 4.5W (5V/0.9A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısı - 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A)
- 1x RJ 45 Gigabit Ethernet bağlantısı - 10/100/1000 Mbit/s bant genişliği
- 2x kart okuyucu - 1x SD/1x MicroSD (104 MBps'ye kadar)
- 1x DC-Jack - 150 watt maks. (100W ana bilgisayar, 50W dock)
- 1x 3,5 mm ses girişi
- Hırsızlığa karşı koruma - 1x Standart + 1x Nano
- Yonga seti bilgileri: VL171, VL103R-Q4, RTL8153B, GL3224, VMM5310, VL822T, VL817-Q7S, VL162, KTO200
- DP 1.4 Alt Modunu destekler, DP 1.2 Alt Modu (DisplayPort Alternatif Modu) ile geriye dönük uyumludur
- HDCP 2.2, HDCP 1.4'ü destekler
- HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteği
- Kısa devre, aşırı akım ve aşırı gerilim koruması
- Ürün rengi: Gri / Siyah
- Gövde: Alüminyum / plastik
- Ağırlık: 282 g

- Boyutlar: U 18 x G 8 x Y 2,3 cm
- Çalışma sıcaklığı : 0°C - + 45°C
- Kablo uzunluğu: 100 cm
- Kablo rengi: Siyah
- LED göstergeli güç anahtarı
- Notlar:
- Tüm USB-C bağlantı noktaları USB-C standardının tüm işlevlerini desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB-C bağlantı noktasının DisplayPort Alternatif Modunu (DP-Alt Modu) ve USB Güç Dağıtımını (PD) desteklediğinden emin olun
- MST modunda (Multi Stream Transport / ekranı genişletme) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) desteği - Windows, ChromeOS, Linux
- SST modunda (tek akışlı aktarım / ekran yansıtma) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (3x 4K/60Hz) desteği - Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux
- Video çıkış kapasitesi (gerçek çözünürlük) dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına, bağlı monitöre ve DP moduna bağlıdır
- Tüm işlevlerden yararlanmak için dizüstü bilgisayar DP 1.4 Alt Modunu desteklemelidir
- Bağlantı istasyonu, bağlı bir güç kaynağı (DC jakı) olmadan çalışmaz
- Güncel sürümlerine kadar aşağıdaki işletim sistemleri ile uyumluluk mevcuttur: Windows 7'den, macOS 12'den, iPhone 15'ten (iOS) , iPadOS 16'dan, Android 14'ten, ChromeOS 116.0.5845.120'den, Linux 22.04 LTS'den

Attributes

- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- LAN konektörü (RJ45): yes
- Muhafaza: Alüminyum
- USB-C Power Delivery: -
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 1
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 3
- Kart okuyucu: yes
- Ses bağlantı noktaları sayısı: 1
- USB A bağlantı noktası sayısı: 2
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 1
- Video bağlantı noktaları: HDMI, HDMI, DisplayPort
- Video bağlantı noktaları sayısı: 3

Package contents

- 1x USB-C bağlantı istasyonu, 11 bağlantı noktalı
- 1x QIG
- 1x USB-C kablosu (100 cm)
- 1x güç kaynağı ünitesi (21V/7.1A; 120 cm)

- 1x şebeke kablosu (100 cm)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.70	31.00	31.00	23.00	22,103.00
Packaging Unit Inside	1	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.07	22.00	13.00	7.00	2,002.00
Net single without Packaging	1	0.28	18.00	8.00	2.30	0.00

More images:





Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com