

DIGITUS® Kabeltester, Netwerk, RJ45, Eenzijdige tester

DN-14001-2

EAN 4016032498346



Kabeltester, Netwerk, RJ45, Eenzijdige tester Hoofdtoestel, afstandsbediening, met beschermhoes

Intelligente en snelle conditietester voor het aansluiten van telefoon- en netwerkkabelbomen. Controleer de verbinding tussen de RJ45-plug en de kabelboom. Bepaal precies welk uiteinde van de RJ45-plug is aangesloten op de netwerkkabel. Dit lost perfect het probleem op dat de gewone tester geen twee paden kan detecteren. Uiteindelijk is de RJ45-plug aan dit uiteinde niet aangesloten om tijd te besparen.

Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk.

- Testspanning: werking met laag voltage, veilig voor netwerkapparaten en gebruikers
- Meetnauwkeurigheid:
- Hoge precisie in foutdiagnose ($\pm 1\%$)
- Identificatie van signaalverliezen en kabelbreuken
- Afschermingstest: detecteren en testen van de kabelafscherming (STP/FTP)
- Kabeltest: testen op continuïteit, kortsluiting, kruising en koppeling
- Signaalcontrole: Kan een signaaltoon verzenden om kabeltrajecten in grotere netwerken te identificeren
- Stroomvoorziening: Laag stroomverbruik, meestal $\leq 0,5$ W in bedrijf

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 40 | 12.00 | 52.00 | 40.00 | 27.00 | 56,160.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.30 | 19.00 | 12.00 | 5.00 | 1,140.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.30 | 19.00 | 12.00 | 5.00 | 1,140.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.30 | 19.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 |

More images:





Safety notes

- Vermijd het gebruik van netwerktestapparaten in vochtige of natte omgevingen, aangezien dit kan leiden tot kortsluiting of elektrische schokken.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het aangegeven bedrijfstemperatuurbereik en vermijd extreme vochtigheid.
- Sluit de tester nooit aan op niet-geautoriseerde bronnen of op te hoge spanningen. Overbelasting kan het apparaat beschadigen of tot gevaarlijke situaties leiden.
- Controleer de respectieve gereedschappen voor elk gebruik op duidelijke defecten.
- Haal beschadigd handgereedschap onmiddellijk uit gebruik en repareer het vakkundig of vervang het indien nodig.
- Reinig gereedschap na gebruik.
- Veilig en georganiseerd opbergen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com