DIGITUS 16-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Unmanaged

DN-80112-2
EAN 4016032498490

DIGITUS 16-Port Gigabit Switch 16-port 10/100/1000Base-T

Der Digitus DN-80112-2 unmanaged Switch mit 16 Ports RJ45 Ports ist eine fortschrittliche Netzwerk-Lösung, die den anspruchsvollen Anforderungen von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen gerecht wird. Dieser leistungsstarke Switch bietet ein nahtloses und sicheres Netzwerkerlebnis und gewährleistet zuverlässige und effiziente Datenübertragung in Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Mit robusten Funktionen und überlegener Technologie ist der DN-80112-2 die perfekte Ergänzung für jedes moderne Netzwerk.

Der DN-80112-2 16 Port Unmanaged Switch ist die optimale Wahl für Unternehmen, die eine zuverlässige, leistungsstarke Netzwerklösung mit erweiterten Funktionen und robuster Sicherheit suchen.

- Schnittstelle: 16 x 10/100/1000Mbps RJ45-Ports
- Standards: IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
- Netzwerkmedien:□10BASE-TX: UTP Kategorie 3,4,5 Kabel (≤100m)□100BASE-TX: UTP Kategorie 5, 5e Kabel (≤100m)□1000BASE-TX: UTP Kategorie 5e, 6 Kabel (≤100m)
- Anzeige: PWR (Grün), LNK/ACT (Grün)
- MAC-Adresstabelle: 8K, automatische Lern- und Aktualisierungsfunktion
- Jumbo-Frame: 15KBytes
- Puffer: 4Mbit,□Übertragungsmodus: Store-and-Forward,□Paketweiterleitungsrate: 23,81Mpps,□Bandbreite: 32Gbps
- Eingangsspannung: AC: 100~240V, 50/60Hz
- Lüfter: Lüfterlos
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C□Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C□Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90% RH nicht kondensierend□Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% RH nicht kondensierend
- Überspannungsschutz: Differenzialmodus ±2KV, Gemeinsamer Modus ±4KV□Elektrostatischer Standard: Kontakt ±6KV, Luft ±8KV□MTBF: >100000 Stunden

Merkmale

- Kaskadierung möglich: nein
- Industrielle Nutzung: nein
- Managed: nein
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: nein

Lieferumfang

- 1 x Netzkabel
- 4 x Füße
- 1 x Rack-Montage-Kit
- 8 x Schrauben
- 1 x Benutzerhandbuch

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	5	10,94	26,00	38,30	42,60	42.421,10
Innen-VPE	1	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	2,19	8,00	23,00	37,00	6.808,00
Netto einzeln ohne VP	1	1,46	4,40	18,00	28,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com