

DIGITUS® Conector de campo Cat. 6A, apantallado, conexión sin herramientas

DN-93638

EAN 4016032499367



CAT 6A tool-less connector, AWG 22-27, supports up to 4PPoE, IEEE802.3bt

El conector CAT 6A DIGITUS® para el montaje en el campo es un moderno RJ45 de alta calidad que se distingue por su aplicación muy sencilla, ofrece fiabilidad y ahorra tiempo en cada intervención del personal dedicado al confectionado en campo. Su montaje rápido se puede realizar en solo 60 segundos sin ningún tipo de herramientas especiales. Su enorme flexibilidad lo convierte en la elección perfecta en todos los lugares de uso. Es apropiado para todas las redes, desde Voice hasta 10 Gigabit Ethernet. El resultado lógico al usar este innovador conector RJ45 es la satisfacción de los clientes gracias a la ejecución rápida y económica de la instalación, de las reparaciones y del mantenimiento.

La conexión en el campo sin herramientas resulta muy fácil con estos conectores de campo apantallados de metal

- Características de transmisión:
- Categoría 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- Apto para PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Especificación general:
- Instalación del cable mediante conexión por desplazamiento de aislante IDC, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B
- Descarga de tracción y fijación del cable por medio de cierre roscado
- Conector RJ45, 8P8C

- contacto de apantallamiento de 360°
- Especificación técnica:
- Material de la carcasa: zinc fundido a presión
- Material de contacto: bronce fosforoso
- Revestimiento de los contactos: níquel, chapado en oro de 0,5 µ
- Especificaciones físicas:
- Fuerza de inserción: 30 N máx. (según IEC 60603-7-5)
- Rango de temperatura de servicio: -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de conexión: >1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7-22/1), cable trenzado y sólido
- Comprobado con cable de instalación sólido AWG 22/1
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)

Attributes

- Categoría: CAT 6A

Package contents

- 1 conector de campo, apantallado, sin herramientas
- 1 descarga de tracción atornillada
- 1 gestor de cables con información para el cableado
- 1 instrucciones de montaje

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	25.00	19.00	7.00	3,325.00
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com