

# DIGITUS Connettore di terminazione CAT 6A, schermato, attacco di montaggio senza attrezzi

DN-93638  
EAN 4016032499367



## CAT 6A tool-less connector, AWG 22-27, supports up to 4PPoE, IEEE802.3bt

Il connettore CAT 6A DIGITUS® per montaggio sul campo è un connettore RJ45 moderno e di qualità che non si caratterizza solo per la sua facilità d'uso ma anche per la possibilità di confezionamento sul campo in qualsiasi momento che permette di risparmiare tempo. Il montaggio è rapido in solo 60 secondi senza attrezzi speciali e l'enorme flessibilità lo rendono la soluzione ideale in tutti gli ambiti di impiego. È adatto a tutte le reti, da Voice a 10 Gigabit Ethernet. La soddisfazione dei clienti per l'installazione, la riparazione e la manutenzione rapida e dai costi contenuti è assicurata di questo connettore RJ45 innovativo.

### Confezionamento sul campo senza attrezzi con questo connettore schermato in metallo è semplicissimo

- Proprietà di trasmissione:
- Categoria 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- Adatto per PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Specifiche generali:
- Installazione cavo mediante morsetto a taglio LSA, codifica del colore secondo EIA/TIA 568 A&B
- Serracavo e fissaggio cavo con chiusura a vite
- Connettore RJ45, 8P8C

- Aderenza a 360°
- Specifiche tecniche:
- Materiale alloggiamento: Pressofusione di zinco
- Materiale del contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento dei contatti: Nickel, placcato oro 0,5 μ
- Proprietà fisiche:
- Forza d'innesto: Max. 30N (ai sensi di IEC 60603-7-5)
- Temperatura operativa: da -20°C a +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli d'inserzione: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diametro conduttore in rame: AWG (27/7 - 22/1), conduttori flessibili e cavo rigido
- Testato con cavo di installazione massiccio AWG 22/1
- Resistenza dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)

### Attributes

- Categoria: CAT 6A

### Package contents

- 1 x connettore di terminazione, schermato, senza attrezzi
- 1 x serracavo avvitabile
- 1 x gestione fili con informazioni sul cablaggio
- 1 x istruzioni di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	25.00	19.00	7.00	3,325.00
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## More images:



## Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)