

# DIGITUS® CAT 6A veldconnector, afgeschermd, montage zonder gereedschap

DN-93638

EAN 4016032499367



## CAT 6A tool-less connector, AWG 22-27, supports up to 4PPoE, IEEE802.3bt

De DIGITUS® CAT 6A connector voor veldmontage is een moderne en hoogwaardige RJ45 connector, die zich niet alleen onderscheidt door de simpele toepassingsmogelijkheden, maar ook door het betrouwbaar en tijdbesparend gebruik bij veldbekabeling. Snelle montage in slechts 60 seconden zonder speciaal gereedschap. Dankzij de enorme flexibiliteit is dit de perfecte keuze voor elke locatie. Hij is geschikt voor alle netwerken van Voice tot 10 Gigabit Ethernet. De snelle en kostbesparende installatie en reparatie, evenals het eenvoudige onderhoud van deze innovatieve RJ45-connector garandeert tevreden klanten.

### Assemblage in het veld zonder gereedschap - heel eenvoudig met deze afgeschermd veldconnector van metaal

- Overdrachtseigenschappen:
- Categorie 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- Geschikt voor PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Algemene specificaties:
- Kabelinstallatie via LSA-snijkleem, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A&B
- Trekcontlasting en kabelbevestiging d.m.v. schroefsluiting
- RJ45 connector 8P8C

- 360°-afschermingscontact
- Technische specificaties:
- Materiaal behuizing: gegoten zink
- Contactmateriaal: fosforbrons
- Coating van de contacten: nikkel, verguld 0,5 µ
- Fysische specificaties:
- Insteekkracht: Max. 30 N (volgens IEC 60603-7-5)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Insteekcycli: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diameter koperdraad: AWG (27/7 - 22/1), litze- en massieve draad
- Getest met AWG 22/1 massieve installatiekabel
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)

#### Attributes

- Categorie: CAT 6A

#### Package contents

- 1 x veldconnector, afgeschermd, zonder gereedschap
- 1 x schroefbare trekcontlasting
- 1 x adermanager met bekabelingsinformatie
- 1 x montagehandleiding

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	25.00	19.00	7.00	3,325.00
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)