

DIGITUS Conector de campo CAT 8.1, apantallado, conexión de montaje sin herramientas

DN-93838
EAN 4016032499381



Clavija de conexión de campo Cat.8.1, apantallada, Tornillo metálico y tapa guardapolvo

El conector de campo DIGITUS® CAT 8.1 con conexión de instalación sin herramientas, que impresiona por sus estándares orientados al futuro y su calidad de gama alta para su red. El conector de campo es adecuado para la instalación de cables de conexión con cables conductores rígidos y flexibles. Cumple con la categoría 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. La robusta carcasa metálica garantiza conexiones estables y duraderas. El rápido montaje sin herramientas especiales convierte a este conector de campo en la elección ideal para la instalación, reparación y mantenimiento.

Velocidad de transmisión 25/40GBase-T en enlace permanente de hasta 24 m y enlace de canal de hasta 30 m

- Características de transmisión:
- Categoría 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3ª edición, EN 50173-1
- Apto para PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Especificaciones generales:

- Instalación de cables sin herramientas mediante terminales de corte LSA, codificados por colores según EIA/TIA 568 A&B
- Alivio de tensión y fijación del cable con tapón roscado
- Conector RJ45, 8P8C
- Escudo de contacto 360
- Especificaciones técnicas:
- Material de la carcasa: zinc fundido a presión
- Material de los contactos: bronce fosforoso
- Recubrimiento de los contactos: Níquel, chapado en oro 0,5 µ
- Especificaciones físicas:
- Fuerza de inserción: máx. 30N (según IEC 60603-7-81)
- Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de acoplamiento: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (26/7 - 22/1), cable trenzado y sólido
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/tierra)

Attributes

- Categoría: CAT 8.1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	12.50	19.00	7.00	1,662.50
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com