

# DIGITUS® Conjunto de rede SOHO Pro, 254 mm (10") - 6U, 315 x 300 mm (L x P)

DN-49100-SET

EAN 4016032499404



## Conjunto de rede de 10", caixa de montagem na parede 6U e acessórios, gr Versão SOHO Pro, não montada

Seja em casa, no escritório ou em quadros de subdistribuição com espaço limitado: Com as soluções compactas de 254 mm (10") da série SOHO Pro, pode instalar a sua rede onde quiser. A instalação é feita em poucos passos e é uma brincadeira de crianças graças às instruções passo-a-passo incluídas. Disponíveis em três versões de unidades de altura (6U, 9U, 12U), estes conjuntos de rede incluem componentes DIGITUS perfeitamente adaptados para garantir uma cablagem de TI rápida e fácil, pronta a ser utilizada. A caixa de rede e os respectivos acessórios (por exemplo, interruptor, painel de ligação, régua de tomadas, prateleira, painel de gestão de cabos, cabo de ligação, etc.) são fornecidos numa caixa de cartão compacta.

## Conjunto completo para a instalação de uma rede compacta de 254 mm (10"), incluindo armário, prateleira, régua de tomadas, interruptor, painel de ligação, módulos keystone, cabos de ligação.

- Dimensões da caixa para montagem na parede (A x L x P): 325 x 315 x 300 mm (fornecido desmontado)
- Tomada múltipla com 4 tomadas com contacto de terra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Régua de tomadas com cabo de alimentação de 2 m H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup> com ficha de contacto de ligação à terra
- O computador cumpre as normas de rede IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x

- Módulo Keystone: Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz, adequado para PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt), certificado GHMT
- Cabo de ligação: CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH, AWG 26/7, comprimento 0,25 m, cor cinzenta

### Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 300 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 30 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 6
- Width: 315 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: no

### Package contents

- 1 x caixa de parede, não montada (incl. 2 x chaves)
- 1 x prateleira
- 1 x régua de tomadas
- 1 x interruptor
- 1 x painel de ligação
- 12 x módulo Keystone
- 10 x cabo de ligação

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	10.00	41.00	37.00	38.00	57,646.00
Packaging Unit Inside	1	10.00	41.00	37.00	38.00	57,646.00
Packaging Unit Single	1	10.00	41.00	37.00	38.00	57,646.00
Net single without Packaging	1	7.52	30.00	31.50	32.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be neatly routed and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.
- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)