

DIGITUS CAT 6 modulaire plug voor ronde kabel, niet afgeschermd, 100 st.

DN-219602

EAN 4016032499411



CAT 6 modulaire plug, 8P8C, niet afgeschermd voor ronde kabel, verpakking 100 stuks

De CAT 6 modulaire connector voor ronde kabels, onafgeschermd is de ideale oplossing voor betrouwbare en hoogwaardige netwerkverbindingen. Dankzij het robuuste ontwerp en de tweedelige stekkerconstructie is een veilige gegevensoverdracht mogelijk voor thuis- en kantoornetwerken. De RJ45-stekker is speciaal ontworpen voor niet-afgeschermd CAT 6 ronde kabels. Het niet-afgeschermd (UTP) ontwerp zorgt voor maximale flexibiliteit en kostenefficiënte netwerkinstallatie.

CAT 6 modulaire plug, 8P8C, niet afgeschermd voor ronde kabel tweedelige plug

- Algemene eigenschappen:
- Prestatiekenmerken: CAT 6, 1GBase-T

- Krimptang - DN-94004 (Multi modulaire krimptang)
- Toepassingsgebieden: Patchkabel assemblage
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Technische kenmerken:
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiaal stekkerbehuizing: polycarbonaat, naturel
- Stekkercontact: Fosforbrons, nikkel 0,6 µ verguld
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: ≤ 30 N
- Diameter koperen geleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Stroombelastbaarheid: 1A -1,5A bij 50 °C

Attributes

- Categorie: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	8.00	43.00	21.00	27.00	24,381.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com