

DIGITUS CAT 6 modulär kontakt för rundkabel, oskärmad, 100 st.

DN-219602

EAN 4016032499411



CAT 6 modulär kontakt, 8P8C, oskärmad för rundkabel, 100 st förpackning

Den modulära CAT 6-kontakten för runda kablar, oskärmad, är den perfekta lösningen för tillförlitliga och högpresterande nätverksanslutningar. Tack vare den robusta konstruktionen och den tvådelade kontakten möjliggör den säker dataöverföring för hem- och kontorsnätverk. RJ45-kontakten är speciellt utformad för oskärmade runda kablar CAT 6. Dess oskärmade (UTP) design garanterar maximal flexibilitet och kostnadseffektiv nätverksinstallation.

CAT 6 modulär kontakt, 8P8C, oskärmad för rund kabel tvådelad kontakt

- Allmänna egenskaper:
- Prestandaegenskaper: CAT 6, 1GBase-T
- Crimptång - DN-94004 (Multi Modular Crimping Pliers)

- Användningsområden: Montering av patchkablar
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Tekniska egenskaper:
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material plugghus: polykarbonat, natur
- Kontakt för stickpropp: Fosforbrons, nickel 0,6 µ guldpläterad
- Fysikaliska egenskaper:
- Insättningskraft: ≤ 30 N
- Diameter kopparledare: AWG (27/7 ... 24/7)
- Driftstemperatur: -40 °C till +80 °C
- Strömbärande kapacitet: 1A -1,5A vid 50 °C

Attributes

- Kategori: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	8.00	43.00	21.00	27.00	24,381.00
Packaging Unit Inside	1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com