

# DIGITUS® SOHO Pro-netwerkset, 254 mm (10") - 6U, 315 x 300 mm (B x D)

DN-49101-SET

EAN 4016032499466



## 10" netwerkset, 6U wandbehuizing en accessoires, zwart SOHO Pro-versie, niet gemonteerd

Thuis, op kantoor of in onderverdelers met beperkte ruimte: Met de compacte 254 mm (10") oplossingen uit de SOHO Pro-serie kun je je netwerk installeren waar je maar wilt. De installatie neemt slechts enkele stappen in beslag en is kinderspel dankzij de bijgeleverde stap-voor-stap instructies. Deze netwerksets zijn verkrijgbaar in drie hoogtevarianten (6U, 9U, 12U) en bevatten perfect op elkaar afgestemde DIGITUS-componenten voor een snelle en eenvoudige IT-bekabeling die klaar is voor gebruik. De netwerkbehuizing en de bijbehorende accessoires (bijv. switch, patchpaneel, contactdoosstrip, plank, kabelbeheerpaneel, patchkabel, enz.) worden geleverd in een compacte kartonnen doos.

## Complete set voor het opzetten van een compact 254 mm (10") netwerk, inclusief kast, plank, contactdoosstrip, switch, patchpaneel, keystone modules, patchkabels

- Afmetingen muurbehuizing, gemonteerd (H x B x D): 325 x 315 x 300 mm (ongemonteerd geleverd)
- Meervoudige wandcontactdoos met 4 wandcontactdozen met aardingscontact 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Contactdoosstrook met 2 m voedingskabel H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup> met geaarde contactstekker
- De switch voldoet aan de netwerkstandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab en IEEE 802.3x

- Keystone module: Categorie 6A 10GBase-T, 500 MHz, geschikt voor PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt), GHMT-gecertificeerd
- Patchkabel: CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH, AWG 26/7, lengte 0,25 m, kleur zwart

### Attributes

- Belastingcapaciteit: 30 kg
- Breedte: 315 mm
- Diepte: 300 mm
- Eenheden: 6
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: no
- IP-beschermingsklasse: IP20

### Package contents

- 1 x muurbehuizing, niet gemonteerd (incl. 2 x sleutels)
- 1 x plank
- 1 x contactdoosstrip
- 1 x schakelaar
- 1 x patchpaneel
- 12 x Keystone module
- 10 x patchkabel

## Logistics

|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton        | 1            | 10.00       | 41.00      | 37.00      | 38.00       | 57,646.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 10.00       | 41.00      | 37.00      | 38.00       | 57,646.00       |
| Packaging Unit Single        | 1            | 10.00       | 41.00      | 37.00      | 38.00       | 57,646.00       |
| Net single without Packaging | 1            | 7.52        | 30.00      | 31.50      | 32.50       | 0.00            |

**More images:**



**Safety notes**

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet overvol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)