

DIGITUS® SOHO Pro nätverkssats, 254 mm (10") - 9U, 315 x 300 mm (B x D)

DN-49103-SET

EAN 4016032499572



10" nätverksenhet, 9U väggmonterat hölje och tillbehör, svart SOHO Pro-version, omonterad

Oavsett om det är i hemmet, på kontoret eller för underfördelningstavlur med begränsat utrymme: Med de kompakta 254 mm (10") lösningarna från SOHO Pro-serien kan du installera ditt nätverk var du vill. Installationen går snabbt och är en barnlek tack vare de bifogade steg-för-steg-instruktionerna. Dessa nätverkssatser finns i tre olika höjdenheter (6U, 9U, 12U) och innehåller perfekt matchade DIGITUS-komponenter för snabb och enkel IT-kabeldragning som är klar för användning. Nätverksskåpet och respektive tillbehör (t.ex. switch, patchpanel, uttagslist, hylla, kabelhanteringspanel, patchkabel etc.) levereras i en kompakt kartong.

Komplett set för uppbyggnad av ett kompakt 254 mm (10") nätverk, inkl. skåp, hylla, uttagslist, switch, patchpanel, keystone-moduler, patchkabler.

- Mått på väggmonterat hölje (H x B x D): 460 x 315 x 300 mm (levereras omonterad)
- Multipeluttag med 4 uttag med jordad kontakt 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Uttagslist med 2 m matningskabel H05VV-F 35 1,5 mm² med jordad kontaktplugg
- Switchen uppfyller nätverksstandarderna IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab och IEEE 802.3x

- Keystone-modul: Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz, lämplig för PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt), GHMT-certifierad
- Patchkabel: CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH, AWG 26/7, längd 0,25 m, färg svart

Attributes

- Belastningskapacitet: 30 kg
- Bredd: 315 mm
- Djup: 300 mm
- Enheter: 9
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Väggmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: no


Package contents

- 1 x vägghölje, omonterat (inkl. 2 x nycklar)
- 1 x hylla
- 1 x uttagslist
- 1 x strömbrytare
- 1 x patchpanel
- 12 x Keystone-modul
- 20 x patchkabel

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	12.50	57.00	46.00	30.00	78,660.00
Packaging Unit Inside	1	12.50	57.00	46.00	30.00	78,660.00
Packaging Unit Single	1	12.50	57.00	46.00	30.00	78,660.00
Net single without Packaging	1	9.39	30.00	31.50	46.00	0.00

More images:



Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com