

# DIGITUS® Conjunto de red SOHO Pro, 483 mm (19") - 12U, 540 x 400 mm (ancho x fondo)

DN-49206-SET

EAN 4016032499626



## Conjunto de red de 19", carcasa mural 12U y accesorios, gr Versión SOHO Pro, sin montar

Ya sea en casa, en la oficina o para subdistribuidores con espacio limitado: Con las soluciones compactas de 483 mm (19") de la serie SOHO Pro, podrá instalar su red donde quiera. La instalación se realiza en pocos pasos y es un juego de niños gracias a las instrucciones paso a paso que se adjuntan. Disponibles en cuatro versiones de unidades de altura (4U, 7U, 9U, 12U), estos conjuntos de red incluyen componentes DIGITUS perfectamente adaptados para garantizar un cableado informático rápido y sencillo, listo para su uso. El armario de red y los accesorios correspondientes (por ejemplo, conmutador, panel de conexiones, regleta de enchufes, estante, panel de gestión de cables, cable de conexiones, etc.) se suministran en una caja de cartón compacta.

## Juego completo para montar una red compacta de 483 mm (19"), incl. armario, estante, regleta de enchufes, panel de conexiones, módulos Keystone, cables de conexión.

- Dimensiones de la carcasa mural (alto x ancho x fondo): 595 x 540 x 400 mm (suministrada desmontada)
- Toma de corriente múltiple con 7 tomas de corriente con contacto de puesta a tierra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Regleta de enchufes con cable de alimentación de 2 m H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup> con clavija de contacto de puesta a tierra

- Módulo Keystone: Categoría 6A 10GBase-T, 500 MHz, apto para PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt), certificado GHMT
- Cable de conexión: CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH, AWG 26/7, longitud 0,25 m, color gris

### Atributos

- Ancho: 540 mm
- Capacidad de carga: 60 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 400 mm
- Puerta delantera: Puerta de cristal, apertura simple
- Tipo de armario: Armario de pared
- Unidades: 12
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: no

### Package contents

- 1 x carcasa mural, sin montar (incl. 2 x llaves)
- 2 x estante
- 1 regleta de enchufes
- 1 panel de conexiones
- 24 x Módulo Keystone
- 30 x cable de conexión

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	21.40	80.00	75.50	23.00	138,920.00
Packaging Unit Inside	1	21.40	80.00	75.50	23.00	138,920.00
Packaging Unit Single	1	21.40	80.00	75.50	23.00	138,920.00
Net single without Packaging	1	16.26	40.00	54.00	59.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Garantice una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos instalados.
- Los armarios de red no deben llenarse en exceso y las aberturas de ventilación no deben bloquearse.
- Los cables deben colocarse ordenadamente y organizarse en canaletas o bandejas.
- Utilice dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger los aparatos sensibles de los picos de corriente o los rayos.
- Evite la humedad respetando la clase de protección IP correspondiente.
- Asegúrese de que la caja y los dispositivos utilizados están correctamente conectados a tierra.
- En las regiones donde las tormentas son frecuentes, debe integrarse una protección profesional contra los rayos en el suministro eléctrico.
- Para evitar una carga desigual, monte siempre las unidades más pesadas en la parte inferior del armario.
- Desconecte los dispositivos instalados de la fuente de alimentación durante los trabajos de mantenimiento o instalación.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)