

DIGITUS Kıvrımlı ve büzüşmeli ek koruması için ek tutucu dahil 12 fiber için fiber optik ek kaseti

DN-96106

EAN 4016032501329



FO ekleme kaseti, kıvrım ve büzüşmeli makaron 12 çekirdeğe kadar, kapak ve ek yeri tutucusu dahil

Fiber optik ekleme kaseti, 12 adede kadar ekleme bağlantısının yapılandırılmış ve verimli bir şekilde saklanması için çok yönlü bir çözümdür. Kıvrımlı ve büzüşmeli ek yeri koruması için tutucularla birlikte tedarik edilir ve farklı kurulum gereksinimleri için esneklik sunar. Tasarım, fiberin net ve güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlar ve eklerin uzun vadeli performansını ve güvenilirliğini sağlamak için bükülme yarıçapı spesifikasyonlarına uyulmasını sağlar. Eklerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi, mikro bükülme kayıpları riskini azaltır ve özellikle titreşim veya sıcaklık dalgalanmalarının olduğu ortamlarda fiberler üzerindeki mekanik gerilimi en aza indirir. Standart 19" patch panellere ve fiber optik dağıtım panolarına sorunsuz entegrasyon için optimize edilen kaset, her bir fiber sonlandırma noktasının temiz ve profesyonel bir şekilde saklanmasını sağlar. Kompakt formatı sayesinde kaset, bakım veya gelecekteki genişletmeler sırasında teknisyenler için netliği ve erişilebilirliği koruyan yüksek kaliteli fiber yönetimi sağlar. Dayanıklılık, kullanıcı dostu kullanım ve evrensel uyumluluğa odaklanan ekleme kaseti, ağlarda, kurumsal altyapılarda ve FTTH uygulamalarında yapısal kablolama için vazgeçilmez bir unsurdur.

12'ye kadar fiberin yapılandırılmış ek yeri depolaması için kompakt ek yeri kaseti. Entegre tutucularla hem kıvrımlı hem de büzüşmeli ek korumasını destekler. Eklenen fiberleri patch panellerde veya muhafazalarda güvenilir bir şekilde korur.

- Fiber kapasitesi: 12 fibere kadar
- Desteklenen ekleme türleri: Kıvrımlı ekler ve büzüşmeli ek koruması
- Ekleme tutucuları: 1 x kıvrımlı ekleme tutucusu, 1 x ısıyla daralan ekleme tutucusu
- Montaj uyumluluğu: Standart 19" patch paneller ve fiber optik dağıtım panoları için uygundur
- Renk: Beyaz
- Kaset malzemesi: Yüksek kaliteli plastik
- Boyutlar (U x G x Y): 155 x 90 x 10 mm
- Ağırlık: 52 g
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +60 °C

Package contents

- 1 x kapaklı fiber optik ekleme kaseti
- 1 x kıvrımlı ek yeri tutucu, 1 x ısıyla daralan ek yeri tutucu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	16.00	48.00	33.00	34.00	53,856.00
Packaging Unit Inside	10	0.64	16.00	19.00	5.00	1,520.00
Packaging Unit Single	1	0.06	15.50	9.00	1.00	139.50
Net single without Packaging	1	0.06	15.50	9.00	1.00	0.00

More images:



Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemezse bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com