

DIGITUS® DIGITUS USB 3.0-behuizing voor harde schijf, 3,5", SATA, 16TB, aluminium

DA-71106-1

EAN 4016032501343



SSD/HDD SATA-behuizing 3,5" USB3.0, voor SATA III HDD 3,5", zonder voeding

De DA-71106-1 behuizing voor harde schijven biedt een krachtige opslagoplossing voor al uw eisen. Met ondersteuning voor 2,5" en 3,5" SATA harde schijven en een capaciteit tot 16 TB maakt het een betrouwbare back-up en beheer van grote hoeveelheden gegevens mogelijk. Dankzij de USB 3.0-interface en de snelle overdrachtsnelheid tot 5 Gbit/s kunnen bestanden snel en efficiënt worden overgedragen. Deze robuuste en stijlvolle behuizing ondersteunt zowel 2,5" als 3,5" SATA harde schijven, biedt plaats aan harde schijven tot 16TB en zorgt voor soepele prestaties. De robuuste aluminium constructie zorgt voor langdurig gebruik en effectieve warmteafvoer. De LED-indicator toont de bedrijfsstatus en gegevensoverdrachten, terwijl de praktische aan/uit-schakelaar eenvoudige bediening mogelijk maakt. De behuizing is compatibel met Windows, macOS en Linux en biedt veelzijdige toepassingsmogelijkheden. De DA-71106-1 is ideaal voor gebruik thuis en op kantoor, voor gegevensback-up of mobiele opslagoplossingen.

De DA-71106-1 harde-schijfbehuizing zal de oplossing bij uitstek zijn voor externe opslag met een hoge capaciteit en snelheid.

- Interne aansluiting: SATA III (compatibel met SATA I/II)
- Externe aansluiting: USB 3.0 (neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1)
- Max. ondersteunde capaciteit: 16 TB
- Chipset: JMS578
- LED-scherm: Wit tijdens gebruik, knippert tijdens gegevensoverdracht
- Materiaal: Volledig aluminium behuizing
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C
- Opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C
- Vochtigheid: 10 % tot 90 % (werking, niet-condenserend)
- Afmetingen: 182 x 113 x 35 mm

Package contents

- Externe harde-schijfbehuizing DA-71106-1
- USB 3.0 datakabel (A-B, 100 cm, zwart)
- Voedingseenheid (12V/2A)
- QIG
- Rubberen voetjes voor een stevige stand
- Schroevendraaier en schroevenpakket

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	21.00	40.00	45.00	22.00	39,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	19.40	20.00	6.00	2,328.00
Net single without Packaging	1	0.70	11.50	18.40	3.50	0.00

More images:



Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com