DIGITUS® Uttagslist med aluminiumprofil och säkring, 9-vägs uttag med jordkontakt, 2 m matningskabel IEC C14-kontakt

DN-95437

EAN 4016032501640



1U aluminium PDU,rackmonterad.9x CEE 7/7 uttag,1x stickpropp 10A-kontakt, 250VAC 50/60Hz, IEC C14-kontakt, försäkring

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverks- eller serverskåp på 482,6 mm (19"). DIGITUS®-stickkontakterna med 220-240 V vid 50-60 Hz är optimerade för montering i skåp och ger dig bästa möjliga prestanda med lämplig belastning. Det medföljande monteringsmaterialet på 482,6 mm (19") säkerställer optimal fastsättning på profilskenorna i dina skåp. Varje uttagslist kan monteras horisontellt eller vertikalt och beroende på skåptyp är det möjligt att montera uttagslisten med kranarna vända uppåt eller nedåt.

Säker och professionell strömförsörjning i 482,6 mm (19")-området

- 9x eluttag med jordad kontakt 250VAC 50/60Hz / 10A / 2500W
- Aluminiumprofil
- 2x vinkelprofiler för montering av skåp
- 2 m matningskabel H05VV-F 3G 1,5 mm² med IEC C14-kontakt
- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Jordning på aluminiumprofilen
- Uttag med jordkontakt roterade med 45
- Reservsäkring
- Märkspänning: 230-250 VAC, 50/60 Hz

Attributes

- Ingångskontakt: IEC 60320 C14 ingång
- Installation: Rack 1U
- Ström: 10 A
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.30	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	0.93	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.93	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.75	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:







Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com