

Digitus® Regleta de enchufes de aluminio, 7 vías con disyuntor

DN-95439

EAN 4016032501664



PDU de aluminio 1U, montaje en bastidor, 6 salidas de seguridad, 1 salida 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x disyuntor

Organización y flexibilidad en el armario de servidores con las regletas de enchufes DIGITUS® Professional. Conecte sus dispositivos de forma centralizada en las tomas de contacto de puesta a tierra dispuestas a 45° y olvídense de bloquear o tapar las tomas adyacentes. Perfectamente adecuadas para armarios de servidor y de red de 482,6 mm (19"), las regletas de enchufes ofrecen características bien pensadas. Con los soportes de montaje suministrados, la regleta de zócalos encaja fácilmente en la rejilla de 482,6 mm (19") de su armario de red y causa una impresión impecable. Diseñada para montaje horizontal, también es posible el montaje vertical. Los cables de alimentación de la regleta están protegidos por el disyuntor integrado, que evita la sobrecarga del cableado de entrada.

Seguridad, organización y flexibilidad en el rack de servidores: las regletas de zócalos DIGITUS® de 482,6 mm (19")

- 7 tomas de corriente con contacto de puesta a tierra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Disyuntor: 16 A, tipo C
- Interruptor automático en miniatura: Poder de corte en cortocircuito (Icn & Ics) - 6000A
- Disposición de las tomas a 45°: no se bloquean ni tapan las tomas vecinas
- Soporte para montaje de 482,6 mm (19")

- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Seguro para niños: las tapas de plástico sellan los contactos de la toma de corriente
- Tensión de entrada: 230 V CA
- Frecuencias: 50 ~ 60 Hz
- Cable de alimentación con clavija de contacto de puesta a tierra: 1,8 m, 3G x 1,5 mm²
- Dimensiones: Largo 48,1 x Ancho 4,5 x Alto 8,3 cm
- Peso: 800 g
- Color: plata/negro

Attributes

- Características adicionales: Interruptor
- Conector macho de entrada: CEE7/7
- Corriente: 16 A
- Instalación: Bastidor 1U
- Medición: Medición PDU
- Salidas: CEE 7/3
- Voltios: 230 V
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 1 regleta de 7 tomas de 482,6 mm (19") de aluminio, 1U con disyuntor
- 2 soportes de montaje variables 482,6 mm (19")
- 1 manual de instrucciones

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	11.25	35.00	55.00	29.50	56,787.50
Packaging Unit Inside	1	1.13	7.00	14.50	55.00	5,582.50
Packaging Unit Single	1	1.13	7.00	14.50	55.00	5,582.50
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:



Safety notes

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com