DIGITUS® Régua de tomadas em alumínio, 7 vias com disjuntor

DN-95439

EAN 4016032501664



PDU de alumínio 1U, montagem em bastidor, 7x saída de segurança 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x disjuntor

Organização e flexibilidade no bastidor do servidor com as réguas de tomadas DIGITUS® Professional. Ligue os seus aparelhos centralmente às tomadas de contacto de ligação à terra dispostas a 45°, bloquear ou cobrir as tomadas adjacentes é coisa do passado. Perfeitamente adequadas para armários de servidor e de rede de 482,6 mm (19"), as réguas de tomadas oferecem caraterísticas bem pensadas. Com os suportes de montagem fornecidos, a régua de tomadas encaixa-se facilmente na grelha de 482,6 mm (19") do seu armário de rede e dá uma boa impressão. Concebida para montagem horizontal, a montagem vertical também é possível. Os cabos de alimentação da régua de tomadas estão protegidos pelo disjuntor integrado, que evita a sobrecarga da cablagem de entrada.

Segurança, organização e flexibilidade no bastidor do servidor - as réguas de tomadas DIGITUS® 482,6 mm (19")

- 7 tomadas de corrente com contacto de terra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Disjuntor: 16 A, tipo C
- Disjuntor miniatura: Capacidade de interrupção de curto-circuito (Icn & Ics) - 6000A
- Disposição das tomadas a 45°: sem bloqueio ou cobertura das tomadas vizinhas
- Suporte de montagem para montagem em 482,6 mm (19")
- Caixa de alumínio de alta qualidade
- Fecho de segurança para crianças: tampas de plástico vedam os contactos da tomada
- Tensão de entrada: 230 V AC
- Frequências: 50 ~ 60 Hz
- Cabo de alimentação com ficha de contacto de ligação à terra: 1,8 m, 3G x 1,5 mm²
- Dimensões: C 48,1 x L 4,5 x A 8,3 cm
- Peso: 800 g
- Cor: Prateado/Preto

Attributes

- Additional Features: Circuit breaker
- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Metering: PDU Metering
- Outlets: CEE 7/3
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Package contents

- 1 régua de tomadas de 7 tomadas 482,6 mm (19") de alumínio, 1 U com disjuntor
- 2 x suportes de montagem variáveis 482,6 mm (19")
- 1 x manual de instruções

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.25	35.00	55.00	29.50	56,787.50
Packaging Unit Inside	1	1.13	7.00	14.50	55.00	5,582.50
Packaging Unit Single	1	1.13	7.00	14.50	55.00	5,582.50
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:








Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com