DIGITUS® Alüminyum priz şeridi, devre kesicili 7 yollu

DN-95439

EAN 4016032501664



1U alüminyum PDU, rafa monte, 7x güvenlik çıkışı 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x devre kesici

DIGITUS® Professional priz şeritleri ile sunucu rafında organizasyon ve esneklik. Cihazlarınızı 45° düzenlenmiş topraklama kontak soketlerine merkezi olarak takın, bitişik soketleri engellemek veya örtmek geçmişte kaldı. 482,6 mm (19") sunucu ve ağ kabinleri için mükemmel şekilde uygun olan priz şeritleri, iyi düşünülmüş özellikler sunar. Birlikte verilen montaj braketleri ile soket şeridi, ağ muhafazanızın 482,6 mm (19") ızgarasına kolayca sığar ve düzgün bir izlenim bırakır. Yatay montaj için tasarlanmıştır, dikey montaj da mümkündür. Soket şeridine giden besleme kabloları, gelen kabloların aşırı yüklenmesini önleyen entegre devre kesici tarafından korunur.

Sunucu kabininde güvenlik, organizasyon ve esneklik - DIGITUS® 482,6 mm (19") soket şeritleri

- Topraklama kontaklı 7 priz 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Devre kesici: 16 A, C tipi
- Minyatür devre kesici: Kısa devre kesme kapasitesi (Icn & Ics) - 6000A
- Prizlerin 45° düzenlenmesi: Komşu prizleri engelleme veya örtme yok
- 482,6 mm (19") montaj için montaj braketi
- Yüksek kaliteli alüminyum gövde
- Çocuk güvenlik kilidi: plastik kapaklar priz kontaklarını kapatır
- Giriş gerilimi: 230 V AC
- Frekanslar: 50 ~ 60 Hz
- Topraklama kontak fişli şebeke kablosu: 1,8 m, 3G x 1,5 mm²
- Nominal gerilim: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Boyutlar: U 48,1 x G 4,5 x Y 8,3 cm
- Ağırlık: 800 g
- Renk: Gümüş/Siyah

Attributes

- Akım: 16 A
- Çıkışlar: CEE 7/3
- Ek Özellikler: Devre kesici
- Giriş Fişi: CEE7/7
- Kurulum: Raf 1U
- Ölçüm: PDU Ölçüm
- Volt: 230 V
- İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Package contents

- 1 x 7 soketli güç şeridi 482,6 mm (19") alüminyum, 1 U devre kesicili
- 2 x değişken montaj braketi 482,6 mm (19")
- 1 x kullanım kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.25	35.00	55.00	29.50	56,787.50
Packaging Unit Inside	1	1.13	7.00	14.50	55.00	5,582.50
Packaging Unit Single	1	1.13	7.00	14.50	55.00	5,582.50
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	4.50	48.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:








Safety notes

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçının).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com