# DIGITUS® Tomada múltipla com perfil de alumínio e proteção contra sobretensão, filtro de rede integrado, tomada de 7 vias com contacto de terra, cabo de alimentação de 2 m com

DN-95441

EAN 4016032501688



**PDU de alumínio 1U, montagem em bastidor, 7x saída de segurança, 1x saída 16A,230VAC,50/60Hz,Proteção contra picos de tensão,Filtro de linha**

As réguas de energia DIGITUS® são a solução perfeita para a sua rede ou armário de servidor. Em termos de distribuição de energia, a PDU preenche os requisitos de muitas aplicações em TI, tecnologia de rede, laboratórios e em casa. A régua de tomadas pode ser montada na área de 19" do armário num espaço económico de 1U. Um filtro de rede integrado e uma proteção contra sobretensão protegem as cargas ligadas contra interferências da rede eléctrica. Dependendo do tipo de armário, a régua de tomadas pode ser montada com as torneiras viradas para a direita ou para a esquerda.

**Alimentação eléctrica segura e profissional na área de rack de rede / servidor de 19**

- Filtro de rede integrado
- Proteção integrada contra sobretensão : Nominal
- Corrente de descarga (In) - 10 kA
- Rotação das saídas: 45°.
- Caixa: Alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Entrada: ficha de contacto de ligação à terra CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Saída: tomadas de aparelhos 7 x tomada com contacto de terra DIN 49440, máx. 16 A por saída
- Cabo de alimentação: H05VV-F 3G 1,5 mm² , comprimento: 2 m
- Dimensões: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxWxD)

**Attributes**

- Additional Features: Overvoltage protection
- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Metering: Outlet Metering
- Outlets: CEE 7/3
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

**Package contents**

- Âmbito de fornecimento: 1 tomada múltipla, 2 suportes de fixação; 1 conjunto de instruções de segurança

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 10 | 9.80 | 19.50 | 52.00 | 29.50 | 29,913.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.98 | 5.80 | 9.70 | 51.00 | 2,869.26 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.98 | 5.80 | 9.70 | 51.00 | 2,869.26 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.80 | 4.50 | 4.50 | 48.30 | 0.00 |

**More images:**









**Safety notes**

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com