DIGITUS® Controlador de vídeo wall, 4 ecrãs, 4K/30Hz

DS-55358

EAN 4016032501961



Controlador de vídeo wall HDMI, 4 ecrãs 4K/30Hz, HDMI, USB-C, preto

O controlador de mural de vídeo permite a apresentação impressionante de um mural de vídeo com até quatro ecrãs 4K UHD. Graças às formações flexíveis dos ecrãs (1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x2), pode personalizar a sua configuração - ideal para apresentações profissionais, ecrãs publicitários ou aplicações de vigilância. O processamento de sinal de alta resolução garante uma resolução de entrada máxima de 4K/60Hz através de HDMI (DMI 2.0) ou USB-C (DP 1.2a). A parede de vídeo é emitida em 4K/30Hz via HDMI, garantindo imagens nítidas. Um extrator de áudio integrado permite que o sinal de áudio seja emitido separadamente através de estéreo analógico de 3,5 mm ou digital S/PDIF - perfeito para altifalantes externos. Graças à rotação de 180° da imagem, a parede de vídeo também pode ser utilizada para instalações no teto, enquanto o controlo intuitivo através de controlo remoto, diretamente no dispositivo ou através da interface RS232 oferece a máxima facilidade de utilização. As resoluções dos ecrãs também podem ser facilmente alteradas. O design compacto e a opção de montagem na parede fazem do controlador a solução ideal para aplicações versáteis no sector profissional.

Combine uma parede de vídeo de 4 ecrãs 4K UHD interligados (HDMI) - 8 formações de ecrã diferentes possíveis

- Sinal de entrada de resolução máxima: 4K/60Hz
- Sinal de saída de resolução máxima (modo de vídeo wall): 4K/30Hz
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2
- DP 1.2a
- Largura de banda de vídeo: 18 Gbps
- Comprimento máx. Comprimento máximo do cabo HDMI (entrada/saída): 4K/60Hz - 8 m, 4K/30Hz - 10 m , 1080p/60Hz - 15 m
- Ligações à retaguarda:
- 1x entrada HDMI (HDMI 2.0, 4K/60Hz) - Ligação da fonte de sinal
- 1x entrada USB-C (DP 1.2a, 4K/60Hz) - Ligação da fonte de sinal
- 4x saída HDMI (HDMI 2.0, 4K/30Hz) - Ligação ao ecrã
- 1x saída estéreo de 3,5 mm, analógica - Saída de áudio separada através do altifalante
- 1x saída S/PDIF, digital - Saída de áudio separada através dos altifalantes
- 1x extensão IR - cabo de extensão para o controlo remoto do controlador de vídeo wall (se o recetor IR do painel frontal estiver tapado durante a instalação)
- 1x RS232 Pass Through - controlo de dispositivos ligados
- 1x ligação à fonte de alimentação (DC 12V/1A) - ligação à fonte de alimentação externa
- Painel frontal dos botões/ecrã LED:
- 1x interrutor on/off
- 4x LED de estado
- 1x recetor IR - Controlo do controlador de parede Vide através do controlo remoto fornecido
- 2x comutador de fonte de sinal (HDMI ou USB-C)
- 1x interrutor de modo de videowall - alternar entre as 8 formações de ecrã diferentes
- 1x interrutor de resolução de saída - Altera convenientemente a resolução dos ecrãs de saída
- Temperatura de funcionamento: 0° - 40° C
- Consumo de energia: aprox. 5,5 W
- Dimensões: C 10,0 x L 22,0 x A 3,0 cm
- Peso: 590 g
- Caixa: Metal
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- Number of input ports: 1
- Number of output ports: 4
- Signal input: HDMI, USB-C
- Signal output: HDMI
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x Controlador de vídeo wall
- 1x controlo remoto (pilha tipo botão CR2025 incluída)
- 1x adaptador de rede, ficha UE (12V/1A, 1,2 m)
- 1x cabo de extensão IR (1,5 m)
- 1x bloco de terminais RS232
- 1x material de montagem
- 1x manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.50	30.00	42.50	38.00	48,450.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.05	18.00	28.00	8.00	4,032.00
Net single without Packaging	1	0.59	10.00	22.00	3.00	0.00

More images:













Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de um adaptador de corrente, certifique-se de que o adaptador está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam comprometer a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro da gama de temperaturas especificada.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou em instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com