

# DIGITUS® USB-C 8K-dockingstation, 12 poorten

DA-70919

EAN 4016032502098



## USB-C 8K-dockingstation, 12 poorten 2x HDMI, 1x DP, 3x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45, 1x PD

Breid je werkplek uit met ons krachtige USB-C 8K dockingstation en geniet van een briljante beeldkwaliteit. Bij aansluiting van één monitor wordt een resolutie tot 8K/30Hz ondersteund. Bij gebruik van twee of drie monitoren op het dockingstation wordt een resolutie tot 4K/60Hz bereikt. Het dockingstation ondersteunt zowel de dubbele monitormodus (2x 4K/60Hz) als de drievoudige monitormodus (3x 4K/60Hz) in SST-modus (scherm spiegeling) en (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) in MST-modus (schermuitbreiding). Met twee USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), één USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) en één USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) kun je razendsnel gegevens overzetten. Twee poorten bieden ook een oplaadfunctie (1,5A) voor mobiele apparaten. De Gigabit Ethernet-poort (RJ45) zorgt voor een stabiele netwerkverbinding, terwijl de SD- & MicroSD-kaartlezer (104 MB/s) snelle bestandsoverdracht mogelijk maakt. Dankzij USB-C Power Delivery (100 W) blijft je notebook altijd opgeladen. Rubberen voetjes en de antislipvoet bieden stabiele ondersteuning voor zowel je notebook als het dockingstation. Sluit al je apparaten aan met slechts één kabel - voor een opgeruimde en productieve werkomgeving.

### Optimaal uitgerust: Het Digitus USB-C 8K Docking Station biedt maximale beeldkwaliteit en talloze aansluitingen voor een geavanceerde opstelling

- Verbindingen:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2)-ingang - Aansluiting voor host-pc
- 2x HDMI + 1x DP-uitgang - max. resolutie: 8K/30Hz
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 poort - 5 Gbit/s gegevensoverdracht & oplaadfunctie: 1x 4,5W (5V/0,9A)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2-aansluiting - 10 Gbit/s gegevensoverdracht & oplaadfunctie: 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2-aansluiting - 10 Gbit/s gegevensoverdracht & oplaadfunctie: 1x 7,5W (5V/1,5A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet-aansluiting - 10/100/1000 Mbit/s bandbreedte
- 2x kaartlezer - 1x SD/1x MicroSD (tot 104 MBps)
- 1x USB-C Power Delivery (3.0) - 100 watt max. (85 W host, 15 W dock)
- 1x 3,5 mm audio-aansluiting
- Diefstalbeveiliging - 1x standaard
- Chipsetinformatie: VL103-Q4, VL822, VL817S, RTL8153B, GL3224, ALC4032, RTD2146
- Ondersteunt DP 1.4 Alt Mode, achterwaarts compatibel met DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Ondersteunt HDCP 2.3, HDCP 2.2
- Ondersteunt HDR (hoog dynamisch bereik)
- Kortsluit- en overstroombeveiliging

- Kleur product: Grijs / Zwart
- Behuizing: Aluminium / kunststof
- Gewicht: 450g
- Afmetingen: L 30 x B 7,3 x H 2 cm
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - + 45°C
- Kabellengte: 35 cm
- Kleur kabel: Zwart
- Opmerkingen:
- Niet alle USB-C poorten ondersteunen alle functies van de USB-C standaard. Zorg ervoor dat de USB-C poort op je notebook DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- Ondersteunt dubbele monitor (2x 4K/60Hz) & drievoudige monitor (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) in MST-modus (Multi Stream Transport / scherm uitbreiden) - Windows, ChromeOS
- Ondersteunt dubbele monitor (2x 4K/60Hz) en drievoudige monitor (3x 4K/60Hz) in SST-modus (Single Stream Transport / scherm spiegeling) - macOS, iPadOS, vanaf iPhone 15 Pro, Android
- De video-uitvoercapaciteit (werkelijke resolutie) hangt af van de grafische kaart van je notebook, het aangesloten beeldscherm en de DP-modus.
- Om alle functies te kunnen gebruiken, moet het notebook DP 1.4 Alt Mode met DSC (Display Stream Compression) ondersteunen.
- Compatibiliteit bestaat met de volgende besturingssystemen tot hun huidige versies: Van Windows 7, van macOS 12, van iPhone 15 (iOS), van iPadOS 16, van Android 14, van ChromeOS 116.0.5845.120, van Linux 22.04 LTS

### Attributes

- Behuizing: Aluminium
- LAN connector (RJ45): yes
- resolutie max.: 7680 x 4320 Pixel, 30Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Aantal audiopoorten: 1
- Aantal display-poorten: 3
- Aantal netwerkpoorten: 1
- Aantal USB A poorten: 3
- Aantal USB-C poorten: 2
- Aantal videopoorten: 3
- Kaartlezer: yes
- Video aansluitpoorten: HDMI, DisplayPort

### Package contents

- 1x USB-C 8K-dockingstation, 12 poorten
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	6.00	38.00	33.00	12.50	15,675.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	31.50	10.50	3.30	1,091.47
Packaging Unit Single	1	0.60	31.50	10.50	3.30	1,091.47
Net single without Packaging	1	0.44	7.30	30.00	2.20	0.00

### More images:



### Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)