

DIGITUS® USB-C 8K dockningsstation, 12 portar

DA-70919

EAN 4016032502098



USB-C 8K dockningsstation, 12 portar 2x HDMI, 1x DP, 3x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45, 1x PD

Utöka din arbetsplats med vår kraftfulla USB-C 8K-dockningsstation och njut av briljant bildkvalitet. När du ansluter en enda bildskärm stöds en upplösning på upp till 8K/30Hz. När du använder två eller tre bildskärmar på dockningsstationen uppnås en upplösning på upp till 4K/60Hz. Dockningsstationen stöder både läget med dubbla bildskärmar (2x 4K/60Hz) och läget med tre bildskärmar (3x 4K/60Hz) i SST-läge (skärmspeglning) och (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) i MST-läge (skärmförlängning). Med två USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), en USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) och en USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) kan du överföra data blixtn snabbt. Två portar erbjuder också en laddningsfunktion (1,5A) för mobila enheter. Gigabit Ethernet-porten (RJ45) säkerställer en stabil nätverksanslutning, medan SD & MicroSD-kortläsaren (104 MB/s) möjliggör snabb filöverföring. Tack vare USB-C Power Delivery (100W) förblir din bärbara dator alltid laddad. De gummerade fötterna och den halkfria basen ger ett stabilt stöd för både din bärbara dator och dockningsstationen. Anslut alla dina enheter med bara en kabel - för en snygg och produktiv arbetsmiljö.

Optimalt utrustad: Digitus USB-C 8K Docking Station erbjuder maximal bildkvalitet och många anslutningar för en sofistikerad installation

- Anslutningar:
 - 1x USB-C (3.2 Gen 2)-ingång - anslutning till värd-PC
 - 2x HDMI + 1x DP-utgång - max. upplösning: 8K/30Hz
 - 1x USB-A 3.2 Gen 1-port - 5 Gbit/s dataöverföring och laddningsfunktion: 1x 4,5 W (5V/0,9A)
 - 2x USB-A 3.2 Gen 2-anslutning - 10 Gbit/s dataöverföring & laddningsfunktion: 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A)
 - 1x USB-C 3.2 Gen 2-anslutning - 10 Gbit/s dataöverföring & laddningsfunktion: 1x 7,5W (5V/1,5A)
 - 1x RJ45 Gigabit Ethernet-anslutning - 10/100/1000 Mbit/s bandbredd
 - 2x kortläsare - 1x SD/1x MicroSD (upp till 104 MBps)
 - 1x USB-C Power Delivery (3.0) - max 100 watt (85 W värd, 15 W docka)
 - 1x 3,5 mm ljuduttag
 - Stölskydd - 1x standard
 - Chipsetinformation: VL103-Q4, VL822, VL817S, RTL8153B, GL3224, ALC4032, RTD2146
 - Stödjer DP 1.4 Alt Mode, bakåtkompatibel med DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
 - Stödjer HDCP 2.3, HDCP 2.2
 - Stödjer HDR (High Dynamic Range)
 - Skydd mot kortslutning och överström
 - Produktfärg: Grå / Svart
 - Hölje: Aluminium/plast

- Vikt: 450g
- Mått: L 30 x B 7,3 x H 2 cm L 30 x B 7,3 x H 2 cm
- Driftstemperatur : 0°C - + 45°C
- Kabellängd: 35 cm
- Kabelns färg: Svart
- Anteckningar:
 - Alla USB-C-portar stöder inte alla funktioner i USB-C-standarderna. Se till att USB-C-porten på din bärbara dator stöder DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) och USB Power Delivery (PD)
 - Stöd för dubbla bildskärmar (2x 4K/60Hz) och tredubbla bildskärmar (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) i MST-läge (Multi Stream Transport / extend screen) - Windows, ChromeOS
 - Stöd för dubbla bildskärmar (2x 4K/60Hz) och tredubbla bildskärmar (3x 4K/60Hz) i SST-läge (Single Stream Transport / skärmspeglning) - macOS, iPadOS, från iPhone 15 Pro, Android
 - Videoutgångskapaciteten (faktisk upplösning) beror på grafikkortet i din bärbara dator, den anslutna bildskärmen och DP-läget
 - För att kunna utnyttja alla funktioner måste den bärbara datorn ha stöd för DP 1.4 Alt Mode med DSC (Display Stream Compression)
 - Kompatibilitet finns med följande operativsystem upp till deras nuvarande versioner: Från Windows 7, från macOS 12, från iPhone 15 (iOS), från iPadOS 16, från Android 14, från ChromeOS 116.0.5845.120, från Linux 22.04 LTS

Attributes

- Hölje: Aluminium
- LAN-kontakt (RJ45): yes
- upplösning max.: 7680 x 4320 Pixel, 30Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Antal audioportar: 1
- Antal nätverksportar: 1
- Antal skärmportar: 3
- Antal USB A-portar: 3
- Antal USB C-portar: 2
- Antal videoportar: 3
- Kortläsare: yes
- Videoanslutningsportar: HDMI, DisplayPort

Package contents

- 1x USB-C 8K Docking Station, 12-Port
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	6.00	38.00	33.00	12.50	15,675.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	31.50	10.50	3.30	1,091.47
Packaging Unit Single	1	0.60	31.50	10.50	3.30	1,091.47
Net single without Packaging	1	0.44	7.30	30.00	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com