

DIGITUS® USB-C 8K bağlantı istasyonu, 12 bağlantı noktalı

DA-70919

EAN 4016032502098



USB-C 8K bağlantı istasyonu, 12 bağlantı noktalı 2x HDMI, 1x DP, 3x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ45, 1x PD

Güçlü USB-C 8K bağlantı istasyonumuzla iş yerinizi genişletin ve mükemmel görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Tek bir monitör bağlandığında 8K/30Hz'e kadar çözünürlük desteklenir. Bağlantı istasyonunda iki veya üç monitör kullanıldığında 4K/60Hz'e kadar çözünürlük elde edilir. Bağlantı istasyonu, SST modunda (ekran yansıtma) hem çift monitör modunu (2x 4K/60Hz) hem de üçlü monitör modunu (3x 4K/60Hz) ve MST modunda (ekran genişletme) (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) destekler. İki USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), bir USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) ve bir USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) ile yıldırım hızında veri aktarımı yapabilirsiniz. İki bağlantı noktası da mobil cihazlar için şarj işlevi (1,5A) sunar. Gigabit Ethernet bağlantı noktası (RJ45) istikrarlı bir ağ bağlantısı sağlarken, SD ve MicroSD kart okuyucu (104 MB/s) hızlı dosya aktarımlarına olanak tanır. Docking istasyonu, USB-C Power Delivery bağlantı noktası üzerinden güç alır. Bunun için kendi USB-C şarj cihazınızı (en az 100 W) 10 Gbit/s USB-C bağlantı noktasının sağ tarafına takmanız yeterlidir. Yuvaya takılan cihazlar otomatik olarak güç dağıtımını yapar: 85 W'a kadar güç dizüstü bilgisayarınıza aktarılır, kalan 15 W ise yuvanın çalışması için kullanılır. Böylece dizüstü bilgisayarınız tam yükte çalışırken bile güvenilir bir şekilde şarj olur. Kauçuk ayaklar ve kaymaz taban, hem dizüstü bilgisayarınız hem de yerleştirme istasyonu için sabit destek sağlar. Düzenli ve üretken bir çalışma ortamı için tüm cihazlarınızı tek bir kabloyla bağlayın.

Optimum donanım: Digitus USB-C 8K Docking Station, sofistike bir kurulum için maksimum görüntü kalitesi ve çok sayıda bağlantı sunar

- Bağlantılar:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2) girişi - Ana bilgisayar bağlantısı
- 2x HDMI + 1x DP çıkışı - maks. çözünürlük: 8K/30Hz
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 bağlantı noktası - 5 Gbit/s veri aktarımı ve şarj işlevi: 1x 4.5W (5V/0.9A)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 bağlantısı - 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A), 1x 4.5W (5V/0.9A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısı - 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet bağlantısı - 10/100/1000 Mbit/s bant genişliği
- 2x kart okuyucu - 1x SD/1x MicroSD (104 MBps'ye kadar)
- 1x USB-C Güç Dağıtım (3.0) - 100 watt maks. (85W ana bilgisayar, 15W dock)
- 1x 3,5 mm ses girişi
- Hırsızlığa karşı koruma - 1x standart
- Yonga seti bilgileri: VL103-Q4, VL822, VL817S, RTL8153B, GL3224, ALC4032, RTD2146

- DP 1.4 Alt Modunu destekler, DP 1.2 Alt Modu (DisplayPort Alternatif Modu) ile geriye dönük uyumludur
- HDCP 2.3, HDCP 2.2'yi destekler
- HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteği
- Kısa devre ve aşırı akım koruması
- Ürün rengi: Gri / Siyah
- Gövde: Alüminyum / plastik
- Ağırlık: 450g
- Boyutlar: U 30 x G 7,3 x Y 2 cm
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - + 45°C
- Kablo uzunluğu: 35 cm
- Kablo rengi: Siyah
- Notlar:
- Tüm USB-C bağlantı noktaları USB-C standardının tüm işlevlerini desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB-C bağlantı noktasının DisplayPort Alternatif Modunu (DP-Alt Modu) ve USB Güç Dağıtımını (PD) desteklediğinden emin olun
- MST modunda (Multi Stream Transport / ekranı genişletme) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) desteği - Windows, ChromeOS
- SST modunda (Single Stream Transport / ekran yansıtma) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (3x 4K/60Hz) desteği - macOS, iPadOS, iPhone 15 Pro'dan, Android
- Video çıkış kapasitesi (gerçek çözünürlük) dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına, bağlı monitöre ve DP moduna bağlıdır
- Tüm işlemlerden yararlanmak için dizüstü bilgisayarın DSC (Ekran Akışı Sıkıştırma) ile DP 1.4 Alt Modunu desteklemesi gerekir
- Güncel sürümlerine kadar aşağıdaki işletim sistemleriyle uyumluluk mevcuttur: Windows 7'den, macOS 12'den, iPhone 15'ten (iOS), iPadOS 16'dan, Android 14'ten, ChromeOS 116.0.5845.120'den, Linux 22.04 LTS'den

Attributes

- Çözünürlük maks.: 7680 x 4320 Pixel, 30Hz
- LAN konektörü (RJ45): yes
- Muhafaza: Alüminyum
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 1
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 3
- Kart okuyucu: yes
- Ses bağlantı noktaları sayısı: 1
- USB A bağlantı noktası sayısı: 3
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 2
- Video bağlantı noktaları: HDMI, DisplayPort
- Video bağlantı noktaları sayısı: 3

Package contents

- 1x USB-C 8K bağlantı istasyonu, 12 bağlantı noktalı

- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	6.00	38.00	33.00	12.50	15,675.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	31.50	10.50	3.30	1,091.47
Packaging Unit Single	1	0.60	31.50	10.50	3.30	1,091.47
Net single without Packaging	1	0.44	7.30	30.00	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yüklenme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenabilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.

- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com