DIGITUS® Regleta con perfil de aluminio, interruptor y protección contra sobretensiones, 12 tomas de tipo UK, cable de alimentación de 1,8 m con enchufe de tipo UK

DN-95462

EAN 4016032504016



PDU de 1U, conmutada, con cubierta de protección contra sobrecargas 12 tomas de corriente del Reino Unido, montaje vertical, cable de 1,8 m

Las regletas DIGITUS® son la solución perfecta para tu armario de red o de servidores. En lo que respecta a la distribución de la corriente, la PDU cumple los requisitos de numerosas aplicaciones en el ámbito de la informática, las redes, los laboratorios y también en el ámbito doméstico. La regleta se puede montar en posición vertical dentro del armario. Un dispositivo de protección contra sobretensiones protege los aparatos conectados frente a picos de tensión. Dependiendo del tipo de armario, existe la posibilidad de fijar la regleta con las tomas orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda.

Suministro eléctrico seguro y profesional en el ámbito de los armarios de red y servidores

- Instalación vertical
- Interruptor iluminado
- Módulo de protección contra sobretensiones
- Protección contra sobretensiones: corriente nominal de descarga (In) - 5 kA
- Carcasa: aluminio
- Componentes de plástico de ABS UL-94V-0
- Entrada: conector UK
- Salidas: 12 tomas de corriente del Reino Unido (tipo G)
- Cable de alimentación: 1,8 m
- Corriente nominal: 13 A
- Tensión nominal: 230-250 VCA, 50/60 Hz
- Longitud de fijación: 802 mm
- Dimensiones: 823 x 45 x 45 mm (Al x An x Pr)

Attributes

- Características adicionales: Interruptor de potencia, Protección contra sobretensión
- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Bastidor 1U
- Potencia: 3,6 kVA
- Voltios: 230 V
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Contenido del paquete: 1 regleta de enchufes
- 2 soportes de fijación
- 1x Instrucciones de seguridad

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	160.00	26.00	91.00	31.00	73,346.00
Packaging Unit Inside	1	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	16.00	5.80	12.00	90.00	6,264.00
Net single without Packaging	1	1.25	4.50	4.50	82.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:









Safety notes

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com