

# DIGITUS® Regleta con perfil de aluminio, interruptor y protección contra sobretensiones, 10 tomas de tipo británico, cable de alimentación de 1,8 m con enchufe de tipo británico

DN-PS484

EAN 4016032504030



## PDU de 1U, conmutada, con cubierta de protección contra sobrecargas 10 tomas de corriente del Reino Unido, montaje vertical, cable de 1,8 m

Las regletas DIGITUS® son la solución perfecta para tu armario de red o de servidores. En lo que respecta a la distribución de la corriente, la PDU cumple los requisitos de numerosas aplicaciones en el ámbito de la informática, las redes, los laboratorios y también en el ámbito doméstico. La regleta se puede montar en posición vertical dentro del armario. Un dispositivo de protección contra sobretensiones protege los aparatos conectados. Dependiendo del tipo de armario, existe la posibilidad de fijar la regleta con las tomas orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda.

### Suministro eléctrico seguro y profesional en el ámbito de los armarios de red y servidores

- Instalación vertical
- Interruptor iluminado
- Módulo de protección contra sobretensiones
- Protección contra sobretensiones: corriente nominal de descarga (In) - 5 kA
- Carcasa: aluminio
- Componentes de plástico de ABS UL-94V-0
- Entrada: conector UK

- Salidas: 10 tomas de corriente del Reino Unido (tipo G)
- Cable de alimentación: 1,8 m
- Corriente nominal: 13 A
- Tensión nominal: 230-250 VCA, 50/60 Hz
- Longitud de fijación: 698 mm
- Dimensiones: 719 x 45 x 45 mm (Al x An x Pr)

### Atributos

- Características adicionales: Interruptor de potencia, Protección contra sobretensión
- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Bastidor 1U
- Potencia: 3,6 kVA
- Voltios: 230 V
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")

### Package contents

- Contenido del paquete: 1 regleta
- 2 soportes de fijación
- 1x Instrucciones de seguridad

## Logistics

|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm³      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| Packaging Unit Carton           | 10              | 11.00          | 5.80          | 12.00         | 75.00          | 5,220.00 |
| Packaging Unit Inside           | 1               | 1.10           | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00     |
| Packaging Unit Single           | 1               | 1.10           | 5.80          | 12.00         | 75.00          | 5,220.00 |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 1.10           | 4.50          | 4.50          | 71.90          | 0.00     |

## More images:



## Safety notes

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)